

原装AMP安普1318384-2TE TYCO泰科现货品牌连接器

产品名称	原装AMP安普1318384-2TE TYCO泰科现货品牌连接器
公司名称	杭州迈斯嘉电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:te/泰科 型号:1318384-2
公司地址	中国 浙江 杭州市江干区 盛业中路128号
联系电话	86 0571 86169376/86166795 15325712900

产品详情

产品类型特性:产品系列 = .025 系列产品类型 = 连接器组件连接器类型 = 连接器总成接线片宽度 (mm [in]) = 0.64 [0.025]接线方式 = 焊接印刷电路板端子类型 = 贯孔 - 焊料pcb安装角度 = 水平式pcb保持结构 = 是pcb保持方式 = tapping screw应力减低装置 = 无密封 = 否pcb极性结构 = 有印刷电路板分极方法 = mounting holes机械连接:端子保持力 = without配合固定装置类型 = 插销面板附件 = 无电气特点:工作电压基准 = 直流工作电压 (vdc) = 12端接特性:引脚长度 (mm [in]) = 4 [0.157]尺寸:pcb厚度 (mm [in]) = 1.20 [0.048], 1.60 [0.063]长度 (x 轴) (mm [in]) = 17.00 [0.6693]宽度 (z 轴) (mm [in]) = 49.40 [1.9449]剖面高度 (y 轴) (mm [in]) = 15.50 [0.6102]主体特性:底板材料厚度 (μ m [μ in]) = 0.50 [19.685]配合固定装置 = 配备触点特性:端子类型 = 插头multiple contact types = without端子材料 = 黄铜接触体配合部位镀层 (信号) = 预锡端脚镀层材料 = 预镀锡端脚镀层厚度 (μ m [μ in]) = 0.8 - 1.5 [31.496 - 59.055]接触点底层电镀 = coppershunts/shorting bars = without

壳体特性:连接器形式 = 插座间距 (mm [in]) = 2.20 [0.087]壳体材质 = pbt gf15壳体颜色 = 自然色配合方向识别 = 有防反插方式 = 极化配置特性:位数 = 40排数 = 2get 0.64连接器系统 = 否行业标准:符合rohs/elv标准 = 符合rohs标准, 符合elv标准无铅焊接制程 = 波峰焊最高可达240 ° crohs/elv符合记录 = 一直符合 rohs环境:工作温度 (° c [° f]) = -30 - +105 [-22 - +221]使用条件:连接终端 = 印刷线路板使用 = mate with plug hsg (1318389,1674312)操作/应用:应用 = 线对板触点传送 (典型应用) = 信号 (数据) 包装特性:包装方式 = 塑料管包装, 纸盒包装数量 = 9其他:品牌 = amp

本产品的接口类型为 HDR，种类是板对线，加工定制为否，形状是矩形，应用范围为汽车，型号是

1318384-2, 工作频率为 低频, 特性是 防潮, 品牌为 TE/泰科, 读卡类型是 MD, 制作工艺为 冷压,