

# 超薄15母插头,HDR15针,DB15P母插头,mini插座 攀迪

产品名称	超薄15母插头,HDR15针,DB15P母插头,mini插座 攀迪
公司名称	东莞市攀迪电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:攀迪 型号:d-sub车pin系列连接器
公司地址	东莞市长安镇厦边银城七路第5号厂房3楼东侧
联系电话	86 0769 81886776 18025276602

## 产品详情

主营产品：东莞攀迪电子可根据客人需求研发订制生产各种特殊连接器，d-sub（vga）连接器，车针连接器，大电流连接器，防水连接器，射频同轴连接器，d型连接器，线束连接器，pcb连接器，电缆连接器，通讯连接器，军用连接器等

联系方式：<http://www.dgpandi.com> <http://www.pandi168.com> e-mail:1689588@163.com，qq：594891479 qq：22400699060769-81886776陈小姐

产品规格：

d-sub车针|防水连接器

9、15、25、26、37、44、50、62、78、104pin

d-sub大电流连接器信号同轴连接器

1w1.2w2.2v2.3w3.3v3.5w5.8w8.5w1.7w2.9w4.11w1.13w3.13w6.17w2.17w5.21w1.21w4.25w3.24w7.27w2.36w4

产品属性：

接插方式：焊线式.90°插板.180°插板.压线式.

接插类型：公头/母头

绝缘体材质：pbt(绿色、黑色、白色)加纤30% ul 94v-0

额定温度：-55~+125

外壳：铁质，前镍后锡（盐雾24h）

接触体材质：黄铜，磷铜，（可根据客人要求订制）

接触体电镀：可根据客人需求电镀全金1u"-30u"

额定电流：5a以上、(10a、20a、30a、40a大电流)

信号瞬变电阻:小于10m ohm

绝缘体电阻: 1000vac/1分钟在海平面

抗绝缘度: >5000m ohm

同轴瞬变电阻: 75或50 ohm

高功率瞬变电阻: <2.7m ohm

连接器插拔力:最大15.0kgf

使用寿命:插拔500次左右

产品用途：电脑，汽车，通讯，机柜，航空，医疗仪器，工控设备，pcb板，电源线，电缆线，数码，电器，游戏机，大型设备等

以上系列产品，均属我司研发生产加工产品，价格优惠，欢迎来电咨询！陈小姐400-001-9825

温馨提示：1、我司拥有8年连接器专业设计开发生产制造经验，可根据客人提供图样，在最短时间内提供最新的样品到客户手中；

2、与客户确认需求产品具体规格后报价并提供样品确认；

3、出样情况：需开模产品一般15-25天内出样，常规样品当天寄样（可免费提供3pcs），已下订单达5万元以上客户，样品快递费由我司支付，特殊样品需收取样品费，已下订单达5万元以上客户，样品快递费由我司支付；一般省内快递以优速，丰达，速尔等为主，省外一般以顺丰快递为主，请需知！

4、产品品质检验要求与提供给客人样品品质要求生产检验标准出货；

5、生产交期与客人协商出货时间为准，有异常情况需双方协商（常规产品1-7天出货，特殊产品7-15天出货）；

6、运费方式：车针大电流防水同轴连接器及金属外壳系列等产品1kpcs以上运费由我司负责，冲针产品d-sub系列塑胶外壳5kpcs以上由我司负责运费，省外货物重量达10kg以上建议以德邦物流为主，物流需自提，当批货款达8000元以上我司可提供物流送货上门费用；如因物流代收货款时所产生产生的手续费用由贵司负责承担，请需知！

7、货款方式：现金（款到发货，省内快递代收，省外先打款后发货）；

8、开票方式：增值税17%，金额少于7000元以上，以累计开票原则；

## 9、客服每月不定期回访客户使用情况。

本产品的接口类型为 HDR，接触件材质是铜材，针数为 15，种类是插头/插座，加工定制为是，形状是矩形，线长为 1（mm），应用范围是电脑，型号为 d-sub车PIN系列连接器，工作频率是低频，特性为阻燃/阻燃，绝缘体材质是 PBT，品牌为 攀迪，支持卡数是单卡，芯数为 9-15，读卡类型是 Micro，制作工艺为 冲压、注塑、组装、铆合，