

# 新型 老型TDGC.TSGC-15KVA单，三相接触式调压器

产品名称	新型 老型TDGC.TSGC-15KVA单，三相接触式调压器
公司名称	上海赣兴电器设备制造有限公司
价格	1620.00/台
规格参数	电压比:380v 电源相数:三相 额定功率:50---200kva
公司地址	上海闵行区漕宝路九星路
联系电话	021-54289968 18049751689

## 产品详情

调压变压器是变压器配电有载分接开关来实现。它能互动哦的稳定优质的电压使工作设备正常工作。电压便宜过大将影响工农业生产的质量和产量。甚至孙欢设备。电压降低10%。电动机启动转矩降19%，效率降2%，电容器无功降19%；电压升高10%，寿命对白炽灯降70%，气体灯降20%，对变压器产生过；励涌流，易造成“白天烧电机，半夜烧灯泡”的现象。保证电压质量后，对用电设备的效率级工农业产品的数量和质量得到提高。（1）电解槽对电压低1%，产量要下降2%（2）电压波动大，电解液浓度忽高忽低，影响产品质量和数量（3）产品的数量随着电压波动，各车间及外面原料加工厂计划难配合，影响生产效率（4）可避免用户分散装感应调压器、饱和电抗器、谐振调压器等调压设备，可使电容器、发电机、调相机等无功电源充分发挥作用，减少“大马拉小车”现象，有助于降低线

适合场所；如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等。科学实验，公用设备、家用电器中，以实现调压、控制、调速

调压器系列,为机电工业第十四批节能产品.用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所,使用范围十分广泛.tdgc2-j、tsgc2-j产品外形呈六角形,属老形产品;tdgc2、tsgc2外形呈四角形,美观大方,属新形产品。

## 二、适用范围

化工、冶金、仪器仪表、机械制造、轻工工业、公用设备、家用电器。

## 三、技术性能

输入电压	单机220v ± 10%,三相380 ± 10%
输出电压	单机0-250v ± 10%,三相0-430v ± 10%
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加波形失真

电气强度	1500v/1min
绝缘电阻	单相 > 5m , 三相 > 2m

## 五、型号规格

规格 ( kva )	产品尺寸(cm)	重量(kg)	包装尺寸(cm)	台装	
tdgc2单相系列	0.2kva	12 × 11 × 12	3	32 × 28 × 15	4
	0.5kva	14 × 13 × 13	4	33 × 18 × 31	4
	1kva	20 × 18 × 18	6.5	43 × 24 × 44	4
	2kva	20 × 18 × 20	9	43 × 24 × 44	4
	3kva	22 × 20 × 20	11	48 × 28 × 26	2
	5kva	31 × 24 × 24	16	31 × 28 × 30	1
	10kva	31 × 24 × 41	36	40 × 32 × 34	1
	15kva	31 × 24 × 56	48	38 × 32 × 65	1
	20kva	31 × 24 × 77	56	43 × 32 × 88	1
	30kva	31 × 24 × 110	105	43 × 32 × 117	1
tsgc2三相系列	0.6kva	15 × 12 × 33	10	33 × 25 × 53	2
	1.5kva	17 × 13 × 34	14	39 × 31 × 40	2
	3kva	27 × 17 × 42	20	34 × 26 × 50	1
	6kva	26 × 21 × 46	28	32 × 26 × 54	1
	9kva	28 × 21 × 48	35	35 × 29 × 58	1
	15kva	32 × 24 × 57	48	38 × 32 × 65	1
	30kva	33 × 24 × 110	105	43 × 32 × 117	1

本产品的效率( )是98%，电压比为380V ( V ) ， 额定功率为50---200KVA ( KVA ) ，  
冷却方式是油浸自冷式， 型号为TSGC-15KW， 绕组形式是三绕组， 品牌为上海赣兴电