

## : SG-100KVA单/三相干式变压器

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | : SG-100KVA单/三相干式变压器                          |
| 公司名称 | 上海景峰电气有限公司                                    |
| 价格   | 9800.00/台                                     |
| 规格参数 | 电压比:380/220/460/380<br>电源相数:多相<br>额定功率:100kva |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇港业路158弄4号A-1幢                       |
| 联系电话 | 13818368187                                   |

## 产品详情

### 产品详细介绍

产品名称: sg系列隔离变压器

sg系列三相干式变压器广泛适用于交流50~60hz,输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。产品的各种输入、输出电压的高低、连接组别、调节抽头的多少及位置(一般为 $\pm 5\%$ )、绕组容量的分配、次级单级绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。zsg系列三相干式整流变压器供整流设备、整流后作充电、电压调节及直流电源之用。适用范围 sg、sbk(zsg)系列三相干式变压器,适用于电子工业或工矿企业,作机械设备种一般电器的照明、动力控制电源之用。注意事项1、购买前,先估算好您使用的电器总容量,并用有相同容量的变压器,确保瞬时启动时不烧坏变压器。2、本变压器严格按国家有关标准设计生产,当您使用多绕组(多控制电压)的变压器容量,以免烧坏变压器。3、安装前,应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用。4、通电工作后,变压器核心和线圈将发热,(但温升不超过80 )甚至冒烟,则应切断电源开关,重新检查您使用的电容容量。5、在运输中,应尽可能避免碰撞,切勿受潮,适用时,请注意维护,以保证变压器使用寿命。6、按用户要求定做特殊变压器产品,产品尺寸会相应改变或根据用户要求协商确定。



本产品的效率( )是95%，电压比为380/220/460/380，防潮方式是开放式，额定功率是100KVA，冷却方式为自然冷式，型号是SG/SBK/ZSG，绕组形式为三绕