

UV变压器 安定器 (, 价格 , 采购)

产品名称	UV变压器 安定器 (, 价格 , 采购)
公司名称	东莞市优威通用机械设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	电压比:标准 电源相数:三相 额定功率:1-25
公司地址	中国 广东 东莞市 万江区简沙洲大道6号
联系电话	86-0769-27281233 18926837536

产品详情

供应uv变压器使用范围：uv机晒版机镇流器 uv变压器（铜线，铝线），曝光机变压器，自藕，隔离式多种uv机，涂装线，印刷机上的uv变压器，晒版机，曝光机镇流器，各种型号，参数都可以按照要求订做，欢迎新老客户来电咨询洽谈。

uv变压原理：在特殊场合使用的干式变压器。采用进口矽钢片及真空工艺，更有效提高产品质量和使用寿命。可同进口设备uv光源配套使用，专用于uv上光、uv固化、ps晒版等。变压器的款式有立式，卧式和进口式，功率从3kw-25kw。

uv变压器配套系统：灯管、变压器、电容、灯罩是完整匹配系统。变压器的选择必须与uv灯的功率相配，即变压器必须有足够的输出电压，以保证uv灯能全功率工作。如果输出电压过高会使灯管烧毁；而输出电压过低，灯管又不能全功率工作，从而使紫外线输出强度不足。

特点：

uv变压器的性能稳定、高效低耗等特点，是uv固化配套的理想电源,220v 380v 铜线和铝线制作。

可以制作功率3kw-25kw供客户选择使用，该产品采用漏磁升压原理，性能稳定，启动快，噪音小，热量低，功耗节能特点。

可同进口设备uv光源配套使用，是uv专用漏磁变压器，款式有立式，卧式和仿进口式。

uv变压器功率：

功率kw	电压v	空载电流a	开路电压v	管流a	输入电流	外形尺寸
1	220	标准	标准	标准		
2	220、380	标准	标准	标准		
3	380、220	0.8	850	5	10	260*160*280
4	380	1	900	6	12	260*180*280
5.6	380	1.5	1100	7	16	340*180*245
8	380	1.8	1320	7.5	22	380*210*245
9.6	380	2.5	1690	7.5	28	380*210*265
12	380	2.7	1860	8	34	380*252*360
12.8	380	2.8	1920	8.5	35	420*252*380
15	380	3.2	2000	9.5	44	550*230*320
16.8	380	3.8	2220	9.5	44	550*240*320