

邵阳县物流专用地磅100吨 诚信厂家

产品名称	邵阳县物流专用地磅100吨 诚信厂家
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鹰衡 吨位:1-200吨 质保:3年
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

装载机称重系统**地磅**是一种新型电子秤，一般分为两个部分，信号采集部分和信号处理及显示部分。可称量煤或焦炭、有色矿'土方、花岗或大理石、砂子及建筑材料添加料等。

生产的装载机称重系统是装卸运输 业在装卸作业的同时完成物料自动称重装置。使装载机在装运货物时能按计划装卸，省时，防止超载，超运；减轻设备磨损，减少运输成本，提高工作效率。

系统组成

- 1、油压传感器及相应配件
- 2、装载机称重仪（显示功能'打印功能）
- 3、位置感应器及相应配件

系统原理：

从装载机称重仪角度来说：装载机在翻斗提升过完过程中，压力传感器将信号传输给计算机，进行数据转换处理；当机车铲货后，大臂立即收回于始点位置，显示器即刻显示货物的重量；当机车翻斗卸货时，屏幕显示出累计重量；当翻斗下降于始点时，屏幕显示出货物的总累计重量。

从结构上看：装载机称重系统由两个部份组成，信号采集部分和信号处理及显示 部分。信号采集部分一般通过传感器或者变送器实现，信号采集的准确程度对装载机的称量的准确度至关重要。

基本参数

量程：1~40t

安全过载：120%FS

灵敏度：1.5~2.0mV/V

灵敏度温漂： $\pm 0.03\%FS/^\circ C$

供电：105.2V DC（推荐）15V DC（最大）

零点温漂： $\pm 0.03\%FS/^\circ C$

环境温度： $-30^\circ C\sim+90^\circ C$

精度：0.5%-1%

桥臂电阻：350 Ω

压力接口：M20x1.5；G3/8;用户订制

绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$ （50V DC）

导线： $\phi 5.5\times 5m$

防护等级:IP68

电子地磅称重管理软件功能:

- 1) 电子地磅称重管理软件要具备双向静态称重，以适用于单、双向过车，停车称量。
- 2) 称重管理软件采用图形化界面设计，安装及操作简便，具有友好的人性化人机界面，操作简捷方便，易于使用。
- 3) 称重管理软件要具有标准称重、配对称重、简单称重、皮重称重等多种称重模式，可满足用户各种称重业务管理要求。
- 4) 称重管理软件要支持联网称重，远程数据传输、查询及管理功能。
- 5) 称重管理软件要具有灵活的权限定义管理功能，用户可任意设定多级管理权限。
- 6) 称重管理软件要具有完善的字段自定义功能，可同时提供多个不同功能的扩展字段。
- 7) 适用于中文Windows 2000以上操作系统平台。
- 8) 在地磅称重过程中，如果皮重超差则自动报警。
- 10) 称重管理软件要具有完善的数据导入、导出功能，支持Excel表文件及文本文件，便于与其它信息系

统交换数据。

11) 称重管理软件要具有灵活的权限定义管理功能，用户可任意设定多级管理权限。

12) 称重管理软件要具有口令保护功能，多个操作人员都可以设置各自口令，在登录时需要进行口令验证后才能进入。

14) 查询打印功能，用户可以根据需求统计查询所需的数据并打印所需要的数据报表。

16) 灵活的码单及报表：提供多种不同的磅单格式以及可以由用户自己制作码单及报表格式，也可以导出到EXCEL格式、文本格式、XML格式中自由编辑。

17) 参数设置：包括使用单位设置、电脑设置、启动设置、设备设置、语音设置、视频设置、采集设置、仪表设置、打印设置、服务器设置、数据库连接设置及窗体自定义设置，可对全局进行集中管理。

18) 称重管理软件的所有通讯协议必须采用标准、开放的通讯协议。