

12v36w不防雨 直流电源安防监控电源 CE认证 怡高牌

产品名称	12v36w不防雨 直流电源安防监控电源 CE认证 怡高牌
公司名称	广州市怡高光电科技有限公司
价格	36.00/台
规格参数	电源相数:其他 防潮方式:开放式 冷却方式:强迫油循环
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 石岩水田三民工业区厂房D栋五楼
联系电话	86 020 13724080895 13724080895

产品详情

***关于样品：本厂为迎接新老客户，欢迎客户取样，样品免费，运费到付。首次下单取样客户，付样品费用，待下次大货时退回首次样品费用！

关于起订量：模组20组、打孔灯50颗，流星灯10组，其他类为1支/个，小于100组/颗/个产品无质量问题不能退换货，但可以质保一年。

关于售后：产品质保一年，一年内有质量问题请攒够10只或者10只以上寄回我司维修，

维修过程中产生的运费各自承担50%即：买方承担寄出运费，我方承担寄回运费。***。

详情可致电：13724080895 或加qq：2577651618 领取详细资料

- 1、体积小，重量轻。
- 2、工作电压范围宽：输入电压可在170-264v正常工作。
- 3、安全，可靠性高（执行标准：gb4943）。
- 4、卓越的工作性能：大功率的开关电源有5-10秒的延时检测电路设计，能很好杜绝开关电源通电瞬间输出高电压，大电流从而能保护负载（特别是led发光源，能最大限度的减少输出电压突变所造成的光衰）。

5、保护功能：短路、过流、过热保护。

6、安装方便：本产品设计成防雨（户外）和不防水（户内）两种。防雨电源采用强度高、防锈的金属外壳悬挂式结构设计，可随地悬挂安装，减少输入输出连接电线。

7、当负载过大时，电源会发生保护，出现间歇通断的异常情况，此时应减少负载。

一、产品使用注意事项

1、输入电压应接在规定的工作电压范围内(输入电压220vac)。

2、严禁在高温环境下使用，电源应有良好的散热空间与环境。

3、严禁将电源安装在易燃物品上（如木制品、易燃塑料等），要远离油站或禁止烟火的地方。

二、安装方法

1、严格按照电源输出端子所指示的接线位置接线，接线要牢固，确定输出线不要接反(输入“220vac”接市电，输出“+”接负载正极，输出“-”接负载负极)。

2、在通电前，用万用表检查线路电压是否与工作电压相符（工作电压220vac)确认后才可以合闸。

3、电源要牢固垂直悬挂安装（可将电源垂直悬挂在接线方便的地方，面盖要盖好，以防进水）。

4、安装接线图:

五、使用说明

1、正常使用条件下，产品按出厂日期标志保修一年，在保修期内产品发生故障，经本公司检测属于质量问题，将免费保修。

公司简介：

广州怡高光源电器有限公司成立于2008年10月3日，总部位于广州。是一家集生产、研发广告光电产品为一体的专业性制造公司。主导产品包括led亮字模块、led护栏灯、led打孔字灯串、led open牌、led柔性光带、led专用开关电源、led变光控制器，灯箱专用电子镇流器等。凭借多年的生产制造经验以及严谨的质量检验程序，多种产品已获得中国国家强制性（ccc）认证，欧盟ce认证。产品远销美洲、欧洲、非洲，深受广告行业客户喜爱。多年来，我们不断开发新的产品，从而提升市场的竞争力；并努力降低制造成本，把其利润回馈给客户，使其能拥有品质优良、价格合理、服务到位之产品，进而达到双赢之目的。公司吸收了国内外先进管理经验，引进先进的生产设备，检验设备。保证生产工艺的可靠性，产品性能的一致性和稳定性，从而使产品质量立足国内先进行列，赢得广大客户的信赖广州怡高的led系列模块现已成为立体发光字led模块的经典作品，四种规格的模块，满足了客户制作繁杂外文、中文字体时的高难要求。配合2t，3t，4t线的连接使用，体现出一种近乎完美发光字的解决方案。光鲜亮丽，大方时尚，是理想广告亮字的选择，节能绿色环保，高亮度

本产品的防潮方式是开放式，铁心形式为金属箔，冷却方式是强迫油循环，绕组形式是三绕