

不锈钢国标封头制造厂家

产品名称	不锈钢国标封头制造厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	制造标准:国标 材质:不锈钢 规格型号:10-9000mm
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司，杨经理。压力容器封头生产厂家，用途:焊接在管端或装在管端外螺纹上以盖堵管子的管件。用来封闭管路，作用与管堵相同。盲板的形式相接近，只不过盲板是可以拆卸的封堵，而焊接管帽则是不可以拆卸的。封头是容器的一个部件根据几何形状的不同，可分为球形、椭圆形、碟形、球冠形、锥壳和平盖等几种，其中球形、椭圆形、碟形、球冠型封头又统称为凸形封头。在焊接上分为对焊封头，承插焊封头。用于各种容器设备，如储罐、换热器、塔、反应釜、锅炉和分离设备等。压力容器封头规格尺寸、油罐封头制造厂、定做加工、炉胆封头厂家哪里有压力容器封头规格尺寸卖。锥形封头规格哪里压力容器封头规格尺寸比较便宜，大口径金属封头加工厂封头生产制造厂家管线钢封头厂家压力容器封头规格尺寸、优质厂家标准凸形封头加工厂供应商、高压平底封头生产厂家封头厂家，河北油罐封头，优质供应、蝶形封头的几何形状:规定碟形封头球面部分的半径一般不大于筒体内径，而折边内半径 r 任何**孔封头。GB/T25198标准等为针对JB/T4746《钢制压力容器用封头》具体修订基础上.调制为现行国家标准.因此GB/T25198-本质上应为JB/T4746-的修订版本.封头用途广泛客户如何存放购买到的封头呢.储存于干燥通风良好室内处所或具有温湿度控制之空间。常温25度.湿度50度一下.严禁曝露于温湿度高之密闭空间.且避免与酸.碱.盐类等物资一起储放。

2.如果不锈钢表面有漂白剂以及各种酸附着.请立即用水冲洗.再用氨溶液或中性碳酸苏打水溶液浸洗.用中性洗涤剂或温水洗涤.不锈钢表面有灰尘以及易除掉污垢物的.可用肥皂.弱洗涤剂或温水洗涤.因此.对不锈钢封头的表面必须进行定期的清洁保养.以保持其光亮的表面及延长使用寿命.公司产品广泛应用于:石油、化工、冶金、船舶、造纸、电力、航天、、水处理、化纤、城建以及机械设备等行业。公司企业理念是:客户至上，诚心至上，相互关怀，积极学习公司品质政策是:质量保障，交期准确，价格合理，服务周到欢迎您随时来电洽谈!!!椭圆形封头是个半椭球体。它的纵剖面是条半椭圆曲线。曲线的曲率半径连续变化，没有形状突变处。因而封头的应力分布比较匀称，受力状况比碟形封头优越。我国规定的标准椭圆形封头，半径与高度之比为2。这样，封头和与它相连接的圆筒体就可以采用相同的材料和相等的壁厚，组焊比较方便。近目前制造的锅炉与压力容器，绝大部分都采用椭圆形封头。锥形封头锥形封头实际上是一段锥形圆筒体。因为它的顶端并不以锥尖封闭，而是用法兰等结构与小盖板或管道连接。锥形封头的大端，可以与容器的圆筒体直接焊接，也可以用过渡圆弧部分（俗称折边）与圆筒体焊接连接。前者称为无折边的锥形封头；后者，即带有过渡圆弧部分的，称带折边锥形封头。无折边锥形封头由锥体直接连接圆筒体壳体形状发生突变，在连接处附近产生较大的附加。