

批量批发热敏电阻PTC 高压ptc热敏电阻

产品名称	批量批发热敏电阻PTC 高压ptc热敏电阻
公司名称	烟台源胜电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:源胜 型号:mz3mz5mz8mz21
公司地址	中国 广东 广州市白云区 广州市白云区夏茅南约2巷26号
联系电话	86-2022107800

产品详情

以上图片价格仅供参考，详情请旺旺咨询

节能灯灯丝未经预热突加高压启动将导致灯丝材料严重溅射，灯管寿命短，将ptc热敏电阻用在节能灯电子镇流器上，不必改动线路将产品直接跨接在灯管的谐振电容两端，可以改变电子镇流器、电子节能灯的硬启动为预热启动，灯丝的预热时间达0.4-2.0秒，可延长灯管寿命四倍以上。 我公司生产的产品特点：耐冲击电流大，远远超过现在市场上的同类产品，可靠性高，耐压高、反应快、体积小、寿命长。

主要应用applications

小型变压器初级线圈，充电器、通信设备程控交换机保安单元、雷电浪涌保护电路及线路的过流过载保护

overload and current protection of mini voltage transformer primary loops, chargers, safety guard unit and thunder surging protection circuit of telecom apparatus, and industry-controlling exchangers

电能表，数字万用表rs485接口专用的过流保护，数字万用表的过流保护，微电机、晶体管的过流保护

over-current protection of ammeter, digital multi-metersrs485interface, micro-electricity machinery and transistor

一般技术参数general technical data

额定工作电压rated voltage	vn	12v ~ 220 vrms
最大工作电压max. operating voltage	vmax	20v ~ 265 vrms
耐电压surge voltage wthstanding	vs	$v_{max} \times (1.2 \sim 1.5)$
阻值允差(常规)tolerance of resistance (typ.)	rn	$\pm 20\% (m)$, $\pm 25\% (v)$
不动作电流non-trip current	in	10ma~1800ma
动作电流trip current	it	20ma~3600ma
最大工作电流max. operating current	imax	0.2a~10.0arms
恢复时间restore time	tr	60 s (max)
一般开关次数typical switching times	n	100次
开关温度允差tolerance of switching temp.	tc	± 10
工作温度范围operating temperture range	ta	-25 ~ +125 (v=0 v) 0 ~ +60 (v=vmax)
储存条件storage conditions :		
温度temperature		-40 ~ +85
相对湿度relative humidity		95% rh (± 40)
大气压atmosphere pressure		86 ~ 106 kpa

本产品的功率特性为大功率，标称阻值是5 -10 ，材料为有机实心，种类是热敏，加工定制为是，频率特性是中频，产品性质为热销，营销方式是厂家直销，额定功率为2（W），型号是MZ3MZ5MZ8MZ21，温度系数为PTC，允许偏差是 $\pm 0.5\%$ ，品牌为源胜，性能是通用，制作工艺为合成式，外形是圆盘形，