

优势供应金膜电阻、碳膜电阻、非标电阻

产品名称	优势供应金膜电阻、碳膜电阻、非标电阻
公司名称	深圳市宝安区新安日升电子经营部
价格	13.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:143k
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 宝城40区宝安电子城2091柜
联系电话	86 0755 27859311

产品详情

cr系列电阻规格书：

项目 产品类型 (型号)	额定功率 (70 ° c) 跳线额定电流	工作温度范围	最大工作电 压	最大过载电压	阻值范围	
					± 1%	± 5%
cr-01 (0201) jumper	1/20w 1a	-55 ~ +125 ° c	25v	50v	1 - 10m	0 (<50m)
cr-02 (0402) jumper	1/16w 1a				-55 ~ +155 ° c	50v
cr-02 (0402) jumper	1/16w 1a	-55 ~ +155 ° c	50v	100v		
cr-03 (0603) jumper	1/10w 1a				-55 ~ +155 ° c	75v
cr-03 (0603) jumper	1/10w 1a	-55 ~ +155 ° c	75v	150v		
cr-03 (0603) jumper	1/10w 1a				-55 ~ +155 ° c	75v
cr-05 (0805) jumper	1/8w 1a	-55 ~ +155 ° c	150v	300v		
cr-05 (0805) jumper	1/8w 1a				-55 ~ +155 ° c	150v

cr-06 (1206)	1/4w		200v	400v	1.02m - 20m 20.5m - 100m
jumper	2a				0 (<50m)
cr-10 (1210)	1/3w	-55 ~ +155 ° c	200v	400v	1 - 9.76 10 - 1m 1.02m - 20m 20.5m - 39m
jumper	2.5a				0 (<50m)
cr-0a (2010)	3/4w	-55 ~ +155 ° c	200v	400v	1 - 9.76 10 - 1m 1.02m - 20m 20.5m - 100m
jumper	3.5a				0 (<50m)
cr-12 (2512)	1w	-55 ~ +155 ° c	250v	500v	1 - 9.76 10 - 1m 1.02m - 20m 20.5m - 100m
jumper	4a				0 (<50m)

类型 (型号)	大小 (体积)	l (长)	w (宽)	t (高)	d1	d2
cr-01	0201	0.60 ± 0.03	0.30 ± 0.03	0.23 ± 0.03	0.15 ± 0.05	0.15 ± 0.05
cr-02	0402	1.00 ± 0.05	0.50 ± 0.05	0.35 ± 0.05	0.20 ± 0.10	0.20 ± 0.10
cr-03	0603	1.60 ± 0.10	0.80 ± 0.10	0.45 ± 0.10	0.30 ± 0.20	0.30 ± 0.20
cr-05	0805	2.00 ± 0.10	1.25 ± 0.10	0.50 ± 0.10	0.35 ± 0.20	0.40 ± 0.20
cr-06	1206	3.10 ± 0.10	1.55 ± 0.10	0.55 ± 0.10	0.50 ± 0.25	0.50 ± 0.20
cr-10	1210	3.10 ± 0.10	2.60 ± 0.15	0.55 ± 0.10	0.50 ± 0.25	0.50 ± 0.20
cr-0a	2010	5.00 ± 0.10	2.50 ± 0.15	0.55 ± 0.10	0.60 ± 0.25	0.50 ± 0.20
cr-12	2512	6.35 ± 0.10	3.10 ± 0.15	0.55 ± 0.10	0.60 ± 0.25	0.50 ± 0.20

低阻值电阻也称采样电阻、电流感应电阻、电流侦测电阻、电流感测电阻、电流取样电阻、电流采样电阻、电流检测电阻、电流勘测电阻、电流分流电阻、超低阻值电阻、毫欧电阻、超低阻值电阻、大功率低阻值电阻、小阻值电阻、贴片低阻值电阻、贴片高功率低阻值、毫欧贴片电阻、片式低阻、微欧姆电阻微欧电阻、贴片低阻、低阻、低阻电阻、低阻贴片电阻等；主要应用于可应用功率模组、充电器及通讯资讯等产品电源管理、开关电源供应器、自动化应用的过流保护器、整压模块、直流转换器、电池保护板、充电器、采集器、磁盘驱动器、手机、电脑等产品主要参数（选型）：体积：0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、1218、2010、2512、1225、3720、7520阻值范围：0.001r(1mr)~1r功率范围：3w

2.5w 2w 1.5w 1w 1/2w 1/3w 1/4w 1/6w 1/8w 1/10w 1/16w 1/20w精度范围：+-0.5% +-1%
+-5%温度系数（温标）：50ppm 100ppm 150ppm 200ppm 300ppm 400ppm 500ppm
600ppm工作温度：-55~+155 阻值范围：0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01
0.012 0.015 0.018 0.02 0.022 0.025 0.03 0.033 0.036 0.039 0.04 0.043 0.047 0.05
0.056 0.062 0.068 0.075 0.082 0.1 0.12 0.15 0.18 0.2 0.22 0.24 0.25 0.3 0.33
0.36 0.39 0.43 0.47 0.5 0.51 0.56 0.62 0.68 0.75 0.82 0.91

常备现货，质量优价格更优，大功率电阻 低阻值电阻 高精密电阻 合金电阻 采样电阻 毫欧电阻
电流感应电阻，多种体积：2512 2010 1812 1218 1225 1210 1206 0805 0603
0402.....主营电阻品牌有：三星、国巨、厚声、风华等，欢迎来电13714522518查询！

本产品的功率特性为中功率，标称阻值是10K，材料为氧化膜，种类是其他，加工定制为是，
频率特性是中频，产品性质为热销，营销方式是厂家直销，额定功率为0.125（W），型号是143K，
温度系数为NTC，允许偏差是±1%，品牌为国产，性能是通用，制作工艺为厚膜，外形是圆柱形，