

# 艾默生UPS电源ITA2 30kVA 30KVA医疗设备通讯专用输出负载27kw

产品名称	艾默生UPS电源ITA2 30kVA 30KVA医疗设备通讯专用输出负载27kw
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:艾默生UPS电源 型号:ITA2 30kVA 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

品牌

艾默生

额定容量

30KVA/27KW

颜色

黑色

重量

50kg

输入电压

三相305Vac ~ 477Vac

输入频率范围

40Hz~70Hz

额定电压

三相四线380/400/415Vac

输出功率因数

0.9

输入功率因数

0.99

切换时间

0ms

整机效率

up to 95%

运行温度

0~+40度

相对湿度

0% ~ 95%

产地

深圳市

售后服务

全国联保

外形尺寸mm

485 × 800 × 176

可售卖地

全国

型号

ITA2-30kva

可靠

创新的“独立风道”设计，隔离敏感元器件，彻底解决灰尘，导电粉末等导致的UPS故障问题，系统可靠性提升一倍以上

## 带载能力强

输出功率因数为1，0~40℃ 温度范围不降额，50℃ 仍具备70%带载能力。高海拔环境适应能力，0~3000m范围内无需降额

## 节能环保

系统效率提升至96.5%，节能率提高30%以上；25%~负载，效率>95.5%。输入功率因数>0.99（满载），>0.98（半载）

## 灵活部署

高度仅3U，体积同比缩小30%，重量减轻50%以上，更精致小巧，在现场可由单人轻松完成安装和维护。

深度仅为500mm，可兼容各主流IT机柜。

ITA2标配大尺寸LCD显示屏，且具有重力自适应功能，可自动识别UPS的安装方式（塔式/机架式）。

内置并机和LBS双总线功能，支持现场灵活扩容和可用性升级。

## 型号

### 额定容量

ITA2 30kVA

30kTA

### 输入参数

#### 额定输入电压

#### 输入电压范围

#### 输入频率范围

#### 输入功率因数

#### 输入电流谐波含量

### 输出参数

#### 额定电压

#### 输出公因

#### 电压稳定度

#### 输出波形畸变率

峰值因数

相四线380/400/415Vac

相173Vac~498Vac

40Hz~70Hz

三0.99

线性满载<3%

三相四线380/400/415Vac

± 1%

<2%(线性负载) , <4%(非线性负载)

3:01

旁路参数

旁路输入电压

旁路输入电压范围

系统参数

安装方式

整机效率

并机数量

噪声

环境参数

防护类型

运行温度

相对湿度

鸕鹚大海拔高度

三相四线380/400/415Vac

-40%~+20%范围可设需

机架式、塔式兼容安装

up to 96.5%

4台

58dB(正前方1m)

IP20

0~40 不降额, 50 降额至70%

0~95%, 无凝露

3000m不降睿页

可靠篇(可靠, 是UPS的灵魂)

全新的系统级可靠性设计

5轮湿尘测试

高海拔测试

高低温极限测试

抗震测试

车载、船运测试

防火测试严苛的测试体系

认证体系

CE

泰尔

CQC节能认证

能源之星

抗震

品牌	艾默生UPS电源	型号	
工作原理	在线式	使用环境	
频率	其他	加工定制	
设备类型	在线式UPS	产地	

是否支持一件代发	支持	OEM	
货源类别	现货	产品认证	
输入电压范围	380V	输出电压范围	
输出功率	380W	备用时间	
转换时间	0ms	效率	
工作温度范围	咨询	重量	
调制方式	脉冲调频调宽式	标称容量	
电源类型	AC/DC电源	工作频率	
工作湿度	咨询	规格	
绝缘电阻	咨询	控制方式	
适用范围	UPS蓄电池	输出电流	
输出频率	咨询	输入频率	
晶体管连接方式	半桥式	负载调整率	
电压调整率	咨询	负载类型	
负载稳压率	咨询	频率稳压度	
输出电压精度	咨询	电源名称	
UPS售后服务	否	系列	
<p>(1) 现场免费培训：UPS安装开机时，工程师将为用户做一次现场培训。对象是用户方设备维护人员。开机调试工程师在现场将负责向客户介绍：</p> <p>(2) 用户专项档案：凡购买我公司设备的用户，其基本资</p>			

料（购机时间、机器型号、用户联系方式等）存入公司用户资料库，以便于提供用户售后服务跟踪。

（3）换机服务：

产品在使用过程中如出现故障，经检测非人为损坏或不可抗力损坏，不可维修的，由用户或我公司填写换机申请表，公司将协调货源，派遣工程师为用户进行免费的换机、安装服务。

（4）现场设备维修：

产品在使用过程中出现故障，经检测非人为损坏或不可抗力损坏，公司将为用户进行免费

是否跨境货源

通讯方式	咨询	扩展功能	
保护方式	咨询	防护等级	
重量	咨询	备注说明	

UPS类型:在线式

额定功率:15KVA

## 输入输出参数

输入电压范围:305- 477V

输入频率范围:50/(60)Hz

输出电压范围:380- 220V

输出频率范围:50 ± 3Hz

## 环境

噪音值(dBA):<53

## 其它参数

外观尺寸:700 × 600 × 1400mm

产品重量:204kg

其它性能:工作温度( ) : 0 - 40 ; 工作湿度 : 5 - 95% ;

## UPS售后服务

### 蓄电池售后服务

(5) 用户档案：对售出的电池我们建立“顾客档案”实行跟进服务。

(6) 跟踪回访：电池售出后，实行随时电话跟进，并根据客户要求执行每年至少一次的彻底巡检“100A H以上”并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。

(7) 投诉回馈：发生顾客投诉时，三小时内提供解决方案。包括现场修复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是给客户提供方便而不是制造麻烦。

(8) 换机服务：正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我公司原因我公司承担责任；非我公司电池原因，我们出出具相应报告，对顾客的使用加以指导。

### 保修期外的服务

(9) 保外维修：对于已过保修期的设备,可为用户提供如下可选择的维修方案：

A、续保服务：用户可购买续保服务，服务的内容和标准与保内相同。

B、按次维修服务：当UPS出故障后，用户电话或传真通知我公司，确定具体的维修方案。



(10) 保外设备预防性维护：对于已过保修期的UPS，用户可以购买此项服务，公司将对该设备进行预防性维护，防患于未然。如果设备已出现问题，建议直接申请保外维修服务。

(11) 其它：UPS、蓄电池租赁服务，废电池环保回收。

(12) 国内24小时免费电话：公司提供24小时的技术服务热线