6AV2124-0QC02-0AX1原装现货

产品名称	6AV2124-0QC02-0AX1原装现货
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	157****1077 157****1077

产品详情

6AV2124-0QC02-0AX1原装现货

（5）用户定义的数据类型

用户定义的数据类型与结构体类似，可以由不同的数据类型组成系统数据类型（SDT）由系统提供并具有预定义的结构。系统数据类型的结构由固定数目的具有各种数据类型的元素构成。不能更改系统数据类型的结构。仅当系统数据的类型相同且名称匹配时，才可相互分配，如IEC_TIMER等。系统数据类型只能用于特定指令，可用的系统数据类型及其用途见表1-9。可以在TIA博途软件的“ 帮助 ”菜单下打开“ 显示帮助 ”，搜索“ 系统数据类型 ”进行查看，如基本数据类型和复杂数据类型。与结构体不同的是，用于定义的数据类型是一个用户自定义的数据类型模板，作为一个整体可以多次使用。在项目树下，展开“ PLC数据类型 ”，双击“ 添加新数据类型 ”新建一个用户数据类型，命名为“ motor ”然后添加元素“ 启动 ”“ 停止 ”“ 设定速度 ”。在数据块或程序块的形参中插入已定义的用户数据类型，可以定义不同电动机的变量，比如在数据块DB1中定义变量“ 电动机1 ”，数据类型为“ motor ”，

（6）指针

指针既可以指向不同数据类型的变量或参数，也可以指向结构和单独的结构元素。Variant指针不会占用存储器的空间。指针可以使用符号地址表示，如MyDB.Struct1.pressure1，MyDB、Struct1、pressure1分别是用小数点隔开的数据块、结构和结构元素；指针也可以使用地址表示，如P#DB10.DBX10.0 INT 12和%MW5，前者用来表示一个地址区，是起始地址位DB10.DBW10开始的连续12个整型变量。式（装置式DZ系列）；按极数分有单极、双极、三极和四极断路器；按操作方式分有直接手柄操作、杠杆操作、电磁铁操作和电动机操作断路器等。低压断路器主要由触点系统、灭弧装置、保护装置、自由脱扣机构和操作机构等四大部分组成。

浔之漫智控技术（上海）有限公司（xzm-wqy-shqw）

是中国西门子的佳合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公司之一。

公司坐落于中国城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。

以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

6AV2124-0QC02-0AX1原装现货

（1）触点系统

触点系统一般有主触点和灭弧触点，大电流的断路器还有辅助触点，这三种触点并联接在电路中。正常工作时主触点承载负载电流；开断时灭弧触点熄灭电弧，保护主触点。当电路接通时，灭弧触点先接通，主触点后接通，断开电路时顺序相反。辅助触点的工作在主触点和灭弧触点之间，也起保护主触点的作用。

（2）灭弧装置

灭弧装置大多为栅片式，灭弧罩采用三聚氰胺耐弧塑料压制，两壁装有绝缘隔板，防止相间非弧，灭弧室上方装设三聚氰胺玻璃布板制成的灭弧栅片，以缩少飞

（5）按操作方式分：手柄操作和远距离联杆操作；

（6）按有无熔断器分：带熔断器和不带熔断器。3.安装操作注意事项

安装刀开关时，手柄要向上，不得倒装或平装。如果倒装，拉闸后手柄可能会由于重力而自动下落，引起误动作合闸。接线时，应将电源线接在上端，负载线接在下端，这样当开关断开后，刀开关的触刀与电源隔离，闸刀和熔丝均不带电，既便于更换熔丝，又可防止可能发生的意外事故。

操作封闭式负荷开关（又称铁壳开关）时，人要在铁壳开关的手柄侧，不要面对开关，以免意外故障使开关爆炸，铁壳飞出伤人。开关外壳应可靠接地，以防止意外漏电而造成触电事故。（二）低压断路器

（1）触点系统

（2）灭弧装置

（5）按操作方式分：手柄操作和远距离联杆操作；

（6）按有无熔断器分：带熔断器和不带熔断器。3.安装操作注意事项