

A级防火低导热 STP真空绝热板 大城云翔

产品名称	A级防火低导热 STP真空绝热板 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

优点

- 1、保温效果优异，保温效果相当于常规聚苯板的5倍，挤塑板的4倍，聚氨酯的2.8倍，山东大部分地区的建筑一般用1.5厘米厚就能达到65%的节能要求。不同保温材料其导热系数对比导热系数 $w/(m \cdot K)$ STP超薄高效保温装饰板0.008聚氨酯（PU）0.024挤塑板（XPS）0.030聚苯板（EPS）0.041胶粉聚苯颗粒保温砂浆0.08
- 2、单位质量轻，上墙后每平方米的重量大约12公斤，仅为瓷砖上墙后的重量的1/4。施工后，不易脱落，安全性高。
- 3、把保温、装饰工程有机的结合起来，比传统的保温系统施工工序更简单。
- 4、施工方便，可以像瓷砖一样直接粘贴，大大缩短了工期、节约了成本。
- 5、保温材料为无机保温材料，防火不燃，而现有常规保温材料均可燃烧。
- 6、无毒、绿色环保，使用寿命长。STP保温板的适用范围：新建、扩建民用及公用建筑外墙与屋面的保温工程，尤其适用于既有建筑的节能改造工程
- 7、密度： 10kg/m²修正系数：1.2

缺点

- 1、构造缺陷：板缝导致的冷热桥现象，板与板之间有15mm缝宽。
- 2、材料缺陷：吸气剂的能效、铝箔的不耐火、无机保温砂浆的后遗症、真空度的保持。
- 3、工艺缺陷：需要界面剂预处理、幕墙系统内需做防水处理。

