

沈阳防冻真石漆|沈阳负温真石漆

产品名称	沈阳防冻真石漆 沈阳负温真石漆
公司名称	沈阳市于洪区珈含装修设计中心
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区平罗街道新安村
联系电话	13019336770

产品详情

真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗石的外墙涂料，主要采用各种颜色的天然石粉配制而成。真石漆装饰后的建筑物，具有天然真实的自然色泽，给人以高雅，和谐，庄重之美感，适用于各类建筑物的室内外装饰。特别是在曲面建筑物上装饰，可以收到生动逼真，回归自然的艺术效果。

目前市场上的真石漆存在着耐冻融性能差的缺点，不适合在寒冷地区使用以及冬季施工要求。普通真石漆使用时均要求施工条件在0℃以上或者5℃以上，但是在人们的实际生产建设中往往会出现冬季进入装饰工序的现象，普通的水性真石漆在这样的条件下施工容易出现：破乳、粉化、发花、变色甚至来年出现脱落等不良现象。传统的防冻真石漆一般是加入大量乙二醇类助剂，这往往会造成干燥速度太慢的缺点，而且成本高，VOC人为增高，导致环保性能降低。

为解决冬季外墙涂装受温度限制等问题，我司研制开发了一种环保防冻真石漆，进一步提高早期防冻涂料所具有的功能性和绿色环保性能，从而使该类真石漆的性价比得到较大改善，继而为适应冬季施工特别是我国北方地区冬季施工的各种苛刻条件，提供有力保障。

防冻真石漆具有防冻，防水，粘接力强，耐酸碱腐蚀，耐污染，无毒环保、yongbu褪色等特点，适应冬季施工的要求特别是我国北方地区冬季施工的要求，施工简便，易干省时，可用于水泥砖墙、泡沫、石膏、铝板、玻璃等多种基面，且可以随建筑物的造型任意涂装。

饰壁防冻真石漆主要是采用水作为溶剂，与溶剂型漆相比，更环保。同时本发明的真石漆以KE025丙烯酸树脂乳液作为成膜物质，以彩砂等作为产品主要组分，加以各种助剂，并以合适的组分配比，降低了乙二醇的使用量，也就是说降低了VOC的含量，具有成膜快，低温干燥速度快，环保安全的优势。产品具有以下特征：

- 1、低温可成膜，成膜后涂膜在常温下不回粘。
- 2、低温下可控制含水量，以防结冻；
- 3、低温快干；用该真石漆可以在0℃到-25℃下施工，成膜速度快，其性能指标与常温下无异，克服了以往配制防冻真石漆加入大量乙二醇类助剂而造成的干燥速度太慢的缺点。

4.绿色环保性强，在整个真石漆配制过程中不加入任何对人体有害组分，特别是功能性物质和以往比降低了VOC含量；

5.所采用的成膜物质大大提高了防冻真石漆的耐水、耐候、耐老化等性能。

沈阳饰壁涂料科技有限公司自主研发的防冻负温系列建材可以广泛应用于低温环境，可实现冬季不停工，极大的提高了工程进度和效率，对于赶工期并急于交工的开发商与承包商而言，是物超所值！防冻系列产品包括防冻外墙涂料、防冻底漆、防冻腻子、防冻抹面砂浆、防冻粘结砂浆、防冻真石漆等等。为您冬季施工提供一切保障。

我司产品已被广泛应于别墅、公寓、办公楼、大厦等各档建筑物的内外墙装饰，工程接受了国内各种气候条件和环境的考验，已成为国内众多大型公共工程及住宅小区发展商一致认可的墙面涂饰产品。我们热诚邀请您到公司实地考察，对饰壁公司以及产品和服务进行全面、深入，细致的了解，并期待与您建立长期的共赢合作。