

LED光源/环形LED光源/同轴落射照明 灯光 影像仪光源

产品名称	LED光源/环形LED光源/同轴落射照明 灯光 影像仪光源
公司名称	苏州万维精密仪器有限公司
价格	588.00/PCS
规格参数	产品类型:光纤二级管 是否进口:否 品牌:rs
公司地址	中国 江苏 苏州市 江蘇省苏州市吴中区甪直镇东方大道180号
联系电话	86-0512-65020387

产品详情

类型：led光源
功率：6（w）

灯光颜色：白
光通量：61（lm）

供电电压：90-240（v）
寿命：8760（h）

led光源

- pa341101/pa341111：电源：90-240v 50/60hz最大功率：6w内径：54mm外径：104mm高度：26mmled：78个外壳：金属（pa341101）/塑料（pa341111）亮度可调，适用于sz系列显微镜
- pa341103：电源：90-265v 50/60hzled：60个输出：24v 6w色温：6400k最大开口：62mm亮度可调，适用于体视显微镜
- pa341105：电源：90-240v 50/60hz最大开口直径：61mmlled：48个黑色外壳亮度可调，适用于体视显微镜
- pa341305：电源：90-240v 50/60hzled：144个最大开口：61mm黑色外壳，可分区照明，亮度可调，适用于体视显微镜
- pa344101：输入电压：ac 90-240v 50/60hz输出电压：dc 18-24v 50/60hzled：144个功率：6w尺寸：86×52×16mm发光区域：2×2"亮度可调

- pa345101 : 输入电压 : ac 90-240v 50/60hz 输出电压 : dc 18-24v 50/60hz led : 144个 功率 : 2w 尺寸 : 86 × 52 × 16mm 发光区域 : 2 × 2" 亮度可调 , 为导轨支架和立柱支架设计
- pa345102 : 输入电压 : ac 90-260v 50/60hz 输出电压 : dc 3.4v 300ma 内径 : 9mm mz-ii led 同轴光用点光源 , 亮度可调
- pa345201 : 电压 : 24v 功率 : 4w 夹子张开尺寸 : 25mm~37.2mm 管长 : 240mm 可用在导轨支架 , 立柱支架和万向支架

本产品的型号为097 , 材料是磷砷化镓(GaAsP) , 产品类型是光纤二级