

专业生产巨兴牌铸铁NYP内啮合高粘度转子泵

产品名称	专业生产巨兴牌铸铁NYP内啮合高粘度转子泵
公司名称	泊头市巨兴工业泵厂
价格	1230.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州泊头市红旗南路
联系电话	86-03178225195 13303171948

产品详情

nyp内啮合高粘度转子泵概述

具有内啮的驱动啮轮外转子带动内转子在全封闭的泵体内作同方向转动，泵体和前盖的月牙板使吸入口和排出口隔开。转动时，在吸入口形成负压，液体被吸入，转子将液体带到排出口，受压排出泵体，完成了液体的输送。

nyp内啮合高粘度转子泵是根据石油、化工、涂料等行业的需求，研制开发的新型容积式泵，由于该产品可选用不同的材质和其独特的结构，因此被用于不同性质、不同粘度的介质输送。

该转子泵的结构从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

泵主要包括内外转子，轴，泵体，前盖，

内外转子转向相同，磨损小，使用寿命长。

泵的转速与流量呈线性函数关系，可适当改变转速来托架，密封，轴承等部分。密封有机械密封和填料密封两种形式，对于高温、高粘稠密度及腐蚀性较强的介质，选用填料密封。

泵装置由泵、电机和底座组成。传动方式有两种，分别是桥式和直联式。

、nyp内啮合高粘度转子泵优点 改变泵的流量。

特别适用高粘稠度介质的输送。

输送液体平稳，无脉动，振动小，噪音低。

有很强的自吸性能。

正确选用零件材料，可输送多种有腐蚀性的介质,使用温度可达200

四、适用环境

适用介质温度：-10 ~ 200 (nyp0.78和nyp2.3适用温度为-10 ~ 80)

介质粘度：1.0cst ~ 300000cst(nyp0.78及nyp2.3的适用介质粘度为1.0cst ~ 10000cst)