

# 涤纶化纤重油垢防色花除油剂

产品名称	涤纶化纤重油垢防色花除油剂
公司名称	广州庄杰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市萝岗区九龙镇均和大街73号
联系电话	86-02032058392 13829706661

## 产品详情

### zj-c301a涤纶化纤重油垢防色花除油剂

zj-c301a涤纶化纤重油垢防色花除油剂可以去除涤纶织物上的重油垢、油污丝，防止染色色花产生，也可以清除低聚物。

#### 【技术指标】

外观：乳白色流动液

离子性：阴/非离子

ph值：5~7（1%水溶液）

溶解性：易溶于水

#### 【主要成分】

由多种表面活性剂与有机溶剂的复配物

#### 【性能及特点】

1. 涤纶化纤重油垢防色花除油剂有效去除织物表面的污渍，油渍和蜡质物（包括纺织中油上的污渍），均

匀分散，避免再沾污；

2. 涤纶化纤重油垢防色花除油剂的化学组成有助于高温染色涤纶或涤纶混纺时的低聚物清洗，并且避免游离的低聚物再次沉积，进一步彻底的去除低聚物；

3. 涤纶化纤重油垢防色花除油剂在强碱性浴中用于去除涤纶织物上的重油垢、油污丝的前处理工艺，效果尤为明显；

4. 涤纶化纤重油垢防色花除油剂亦是一支非常优秀的清缸剂；

**【适用范围】** 主要适用于涤纶、锦纶等化纤织物及其混纺织物的去油处理。

### **【应用工艺】**

1. 涤纶及其混纺织物工艺：

对油污垢较重的不耐强碱的织物一般处理工艺为每立升处理浴中加本品1~4g，浴比1:10~30，pH值8左右，温度95~98℃，时间20-40分钟。

2. 重油垢涤纶织物的前处理工艺：

每立升处理浴中加本品4~6g，液碱2~4g，浴比1:10，温度130℃，处理40~60分钟。

具体工艺请用户通过试样酌情调整。

### **【注意事项】**

1、避免身体和皮肤直接接触本品，如接触立即用清水冲洗干净；

2、用于锦/氨纶除油时，要注意用量过大、处理时间过长、温度过高可能会造成氨纶损伤过大，即俗称的“断筋”，在大生产中要引起重视，具体工艺请用户通过试样酌情调整；

3、若本品放置时间过长出现分层现象，搅拌均匀后使用不影响效果。

### **【包装】**

### **【贮存运输】**

\* 120kg内衬膜塑胶桶包装或依客户要求包装；

\* 存放于阴凉干燥通风处，常温下保质期6个月；

重要声明：以上资料仅供用户参考。其数据与结果根据我们的技术和实验得出，客户应针对不同加工产品和实际生产条件自行测试，来确定最佳工艺和用量，以期达到最佳效果和确认产品的适用性。