

# 青岛地面坑坑洼洼怎么办 首选苏州益旭

产品名称	青岛地面坑坑洼洼怎么办 首选苏州益旭
公司名称	苏州益旭建材有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	
公司地址	苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座710室
联系电话	0512-88869474

## 产品详情

青岛地面坑坑洼洼怎么办 首选苏州益旭 厂家直销渗透剂介绍地坪渗透剂使用简单，分为彩色与无色透明两种油性液体。能和混凝土中的钙、镁离子起化学反应成抗磨、防尘的致密实体。在聚酰胺环氧树脂使用合适的情况下，混凝土变的耐磨和抗化学渗透。通土深入渗透到混凝土内，使反应后的残留物形成硅酸凝体有效填补混凝土毛细成为一个一个致密的实体。除了硬化和耐磨的作用外，防尘和使混凝土表面光滑，使该产品的功能发挥到全面功效的又一个新特点。

- 十二大理由首选渗透剂：
- 1.地坪起砂处理地坪渗透剂
  - 2.耐磨地坪反花褪色地坪渗透剂
  - 3.旧地坪重新翻新地坪渗透剂
  - 4.水泥地坪硬度低地坪渗透剂
  - 5.水泥地坪抗压强度小地坪渗透剂
  - 6.地面起砂、开裂、凹凸不平地坪渗透剂
  - 7.耐磨地坪无光泽地坪渗透剂（接近环氧光泽）
  - 8.硬化地面打蜡保养麻烦地坪渗透剂
  - 9.混凝土地面起尘地坪渗透剂
  - 10.混凝土地面潮湿地坪渗透剂
  - 11.颜色鲜艳均匀且不褪色地坪渗透剂
  - 12.防尘、防潮、防水、防滑、不脱层地坪渗透剂
- 地坪渗透剂能够防止：
- 1各种有毒气体的扩散
  - 2 50%到90%的内部氯化物
  - 3铁锈和水性污染物的污染,从而降低维护成本
  - 4青苔,苔藓和其它生物在表面生长,从而消除了定期清除的必要

地坪渗透剂使用方法：新地上混泥土密封固化剂大概用量每加仑17~25平方米,在表面喷雾器或者软毛刷子涂刷均匀,不能破坏地面,无需进一步处理.

老水泥地上,用喷雾器或者软毛刷子把未掺水的混泥土密封固化剂涂刷均匀,保持至少30分钟.

注意：1特别注意多孔或者干的地面,那些地方要混泥土密封固化剂保持湿润,当表面成胶.变光滑为佳,立即洒少量水用刷子,或者机器刷表面混泥土密封固化剂渗透到里层.保持5~10分钟,直到混泥土密封固化剂再次变为胶状,变为光滑,然后十分彻底的清洗干净.如果表面有光滑的残留,说明没有清洗干净,要进一步的清洗. 2如果没有彻底的清洗干净那些残留没地坪渗透剂使用简单，分为彩色与无色透明两种油性液体。能和混凝土中的钙、镁离子起化学反应成抗磨、防尘的致密实体。在聚酰胺环氧树脂使用合适的情况下，混凝土变的耐磨和抗化学渗透。通土深入渗透到混凝土内，使反应后的残留物形成硅

酸凝体有效填补混凝土毛细成为一个一个致密的实体。除了硬化和耐磨的作用外，防尘和使混凝土表面光滑，使产品的功能发挥到全面功效的又一个新特点。