

枣庄地面起灰怎么办 首选苏州益旭 质优价廉

产品名称	枣庄地面起灰怎么办 首选苏州益旭 质优价廉
公司名称	苏州益旭建材有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	
公司地址	苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座710室
联系电话	0512-88869474

产品详情

枣庄地面起灰怎么办 首选苏州益旭 质优价廉地面起砂、起灰处理剂 根据已有的施工经验和容易在施工现场中出现的问题，就地面起砂处理的具体施工方法作如下措施。

一准备工作 首先对要施工地作好考察，把地面的起砂状况的严重程度不同区分开来，

1.要确定用料的准确测算，

2.便于在施工中的区别对待；一般是：地面只是起尘或灰大为一类；地面有灰和砂粒的混合脱离为二类；大量灰砂并有骨料脱落为三类。

3第二是工具准备：羊毛滚筒、刮板、分料用的器皿

二、施工作业

1、先对地面作完全的清理，把地面上的尘土清理干净，尽量作到不留积灰。如果要用水作冲刷处理的，一定要隔天施工，并确保地面没有积水或过湿。

2、把地面起砂处理剂分盛。搅拌均匀，批刮或滚涂于地面，重复施工两遍间隔2小时施工一次 *这里要注意的是局部起砂严重情况需要补刷，补刷的次数与补刷的量根据现场情况而定，对于有严重材料脱离现象或渗透很快的地方，一定要及时补料，以保证它的渗透与浸润。一般是表面密度大的地方渗得少，表面密度小的地方渗得多，在施工中要区别处置。要点就是：第一遍：披挂，第二遍：滚涂，第三或第四遍补刷

3、养护：地面起砂处理剂施工完毕24小时后，方可使用。

4、对于地面有损毁情况的修补处理 有的地面由于前期破损做过修补而又出现剥离并进行铲除处理后造成的凹凸不平，或其它原因造成不平现象要进行修补的，等以上工序施工完后，再进行处理。* 修补具体施工方法是：用混凝土密封固化剂，高标号水泥和沙子。按1：5的比例配制，对不平整区域填补轧实并批刮平整，待其干硬后，再用地面起砂处理剂进行处理即可。

三、其它材料的结合施工 对于对地面表层有其它施工计划的，只刷地面起砂处理剂并养护完后，可以在其上进行诸如：刷油漆、环氧地面施工等的施工操作。施工方法依照材料的性能进行安排施工即可。

四、包装：1、铁桶：18kg 4.5kg

五、用量: 1、耐磨或机械紧光的面层：0.15-0.2kg/平米。 2、起沙严重地面：0.2-0.4 kg/平米。

六、适用于中等荷载的工业地坪,如:车库、机械、车间、厂房、药厂地面、耐磨地坪、水泥地面医院、gmp药厂、食品厂、电子厂、实验室等。车库、机械、车间、厂房、药厂地面、耐磨地坪车库、机械、车间、厂房、药厂地面、耐磨地坪、水泥地面医院、gmp药厂、食品厂、电子厂、实验室等。车库、机械、车间、厂房、药厂地面、耐磨地坪、水泥地面医院、gmp药厂、食品厂、电子厂、实验室等。