

广西蒙山小区基础设施园路新型实心砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西蒙山小区基础设施园路新型实心砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 生产线:10型震动加压成型与密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

免烧实心砖（ ）是一种新型的建筑材料，被广泛应用于市政道路、建筑庭院及乡村景观隔墙隔断等基础设施园路建设中。作为广西东联砵源建筑材料有限公司的主打产品，广西蒙山小区基础设施园路新型实心砖不仅具备较轻的重量、高强度的抗压性能，还具有吸音耐潮、低吸水率等优点。

产品特点：

耐候：经过特殊制作工艺，免烧实心砖具有良好的耐候性能，能够适应不同气候和环境的变化。**防火：**免烧实心砖采用了复合硅酸盐水泥、粉煤灰等材料，具有较高的防火性能，能有效减少火灾扩散的风险。**抗震：**免烧实心砖通过10型震动加压成型与密封养护等制作工艺，使其具备较强的抗震能力，能够有效防止地震等自然灾害对建筑物的破坏。**保温：**由于免烧实心砖的结构紧密，具有较好的隔热性能，能够有效地保持室内的温度，降低冷暖气的能量消耗。**环保：**免烧实心砖采用了环保材料，并通过加压经过密封养护等生产工艺，无毒无味，对人体和环境无害。

制作工艺：

广西蒙山小区基础设施园路新型实心砖采用了10型震动加压成型与密封养护的制作工艺，确保了产品的质量和稳定性。在生产过程中，我们选用复合硅酸盐水泥、粉煤灰等优质原材料，并通过加压成型和密封养护等步骤，使得实心砖有着坚实的结构和良好的抗压性能。

主要用途：

广西蒙山小区基础设施园路新型实心砖广泛应用于市政道路、建筑庭院及乡村景观隔墙隔断等区域，能够有效地提供稳定的支撑结构和空间分隔功能。实心砖的高强度抗压性能使其成为道路硬质覆盖层的理想选择，其吸音耐潮、耐候防火的特性，也使其成为园路建设中的重要材料。

产品参数：

重量	2.5-3kg /块
抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等

总结：

市政道路砖在城市和乡村基础设施的建设中扮演着至关重要的角色。作为专业的免烧实心砖厂家，广西东联砼源建筑材料有限公司的广西蒙山小区基础设施园路新型实心砖以其优异的产品特点、制作工艺和抗压性能，成为市政道路建设的不可或缺的材料。在产品的设计和生产过程中，我们致力于保证产品的质量、稳定性和环境友好性，努力为客户提供最优质的建筑材料。

水泥实心标砖是一种常见的建筑材料，与同类产品相比，它具有以下优势和劣势：

- 优势：1. 耐久性：水泥实心标砖具有较高的耐久性，能够承受较大的压力和冲击。2. 火焰阻燃性：水泥实心标砖是非常耐火的建筑材料，能够有效阻止火势蔓延。3. 良好的隔热性：水泥实心标砖具有较好的隔热性能，可以有效降低室内外温差。4. 抗腐蚀性：水泥实心标砖不容易受到腐蚀，可以在潮湿环境中长时间使用。
- 劣势：1. 重量大：水泥实心标砖相对较重，运输和安装时需要一定的人力和机械设备。2. 施工周期长：水泥实心标砖的施工周期相对较长，需要经过砌筑和固化等多道工序。3. 施工技术要求高：水泥实心标砖的施工技术要求比较高，需要专业技能的工人进行施工。