

# 许昌兴洋绝缘供应—H级9250聚酯环氧丝包线绝缘漆

产品名称	许昌兴洋绝缘供应—H级9250聚酯环氧丝包线绝缘漆
公司名称	许昌县兴洋绝缘材料有限公司
价格	22.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:兴洋 型号:h级9250聚酯环氧丝包线漆
公司地址	中国 河南 许昌市 许昌东城区邓庄于庄
联系电话	86 0374 5672444 13503891902

## 产品详情

### 一、组成、性能、用途：

h级丝包线漆由耐热聚酯树脂和特种环氧树脂配制而成。

该漆具有固化快、耐高温、柔韧性好的特点，电气性能好，使用稳定，为h级丝包线漆。

该漆适用于h级玻璃丝包线的绝缘涂装。

### 二、技术指标：

序号	检验项目	指标
1	外观：	黄褐色透明液体， 无机械杂质
2	粘度：涂-4粘度计， $25 \pm 1$ (s)	40-80
3	固体含量：(%)	45
4	干燥时间： $150 \pm 2$ (h)	1
5	耐热性： $180 \pm 2$ (h)	50
6	耐油性：变压器油， $120 \pm 2$ (h)	24
7	击穿强度： (mv/m)	常态： 浸水：
		60 30
8	体积电阻系数：	常态： $1 \times 10^6$

	(m · m)	浸水：	1 × 104
备注	(1) 本产品贮存期为6个月。 (2) 项目6、7、8漆膜处理，第一道漆150 ± 2 1h后，再浸第二道漆150 ± 2 4h后测式		

### 三、涂漆参考工艺：

绕薄膜		涂漆		绕玻璃丝		涂漆
烘焙(1)		绕玻璃丝		涂漆		烘焙

烘焙(1)：240-270 ， 18min

烘焙(2)：240-270 ， 30min

本产品的加工定制为是，品牌是兴洋，型号为H级9250聚酯环氧丝包线漆，额定电压是220(V)，额定电流为350(A)，分断能力是1000，机械寿命为12(万次)，