许昌兴洋绝缘供应—H级9250聚酯环氧丝包线绝缘漆

产品名称	许昌兴洋绝缘供应—H级9250聚酯环氧丝包线绝缘漆
公司名称	许昌县兴洋绝缘材料有限公司
价格	22.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:兴洋 型号:h级9250聚酯环氧丝包线漆
公司地址	中国 河南 许昌市 许昌东城区邓庄于庄
联系电话	86 0374 5672444 13503891902

产品详情

一、组成、性能、用途：

h级丝包线漆由耐热聚酯树脂和特种环氧树脂配制而成。

该漆具有固化快、耐温高、柔韧性好的特点，电气性能好，使用稳定，为h级丝包线漆。

该漆适用于h级玻璃丝包线的绝缘涂装。

二、技术指标：

序号	检验项目		指标
1	外观：		黄褐色透明液体， 无机械杂质
2	粘度：涂-4粘度计，25±1°C（s）		40-80
3	固体含量：（%） ≥		45
4	干燥时间：150±2°C（h） ≤		1
5	耐热性：180±2°C （h） ≥		50
6	耐油性：变压器油，120±2°C （h） ≥		24
7	击穿强度： （mv/m）	常态： ≥	60
		浸水： ≥	30
8	体积电阻系数：	常态： ≥	1×106

	（mω · m）	浸水： ≥	1×104
备注	（1） 本产品贮存期为6个月。 （2）项目6、7、8漆膜处理，第一道漆150±2°C1h后，再浸第二道漆150±2°C4h后测式		

三、涂漆参考工艺：

绕薄膜	→	涂漆	→	绕玻璃丝	→	涂漆
烘焙（1）	→	绕玻璃丝	→	涂漆	→	烘焙

烘焙（1）：240-270°C， 18min

烘焙（2）：240-270°C， 30min

本产品的 加工定制为 是， 品牌是 兴洋，型号为 H级9250聚酯环氧丝包线漆， 额定电压是 220（V），额定电流为 350（A）， 分断能力是 1000，机械寿命为 12（万次），