

# 临沂混凝土表面养护剂 首选苏州益旭 专业施工

产品名称	临沂混凝土表面养护剂 首选苏州益旭 专业施工
公司名称	苏州益旭建材有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	
公司地址	苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座710室
联系电话	0512-88869474

## 产品详情

临沂混凝土表面养护剂 首选苏州益旭 专业施工混凝土表面养护剂高速公路的养护中，足够的湿度和适宜的温度是混凝土硬化所必需的条件，也是保证混凝土工程质量的基本要素。养护过程中主要应建立水化或水热合成反应所需要的介质温度及湿度条件，并力求降低能耗。经苏州益旭新研发出的水泥混凝土养护剂可均匀的喷涂于混凝土的表面，其形成的薄膜具有足够的强度、弹性和粘接性，蒸汽渗透性很小，在干热条件下具有较高的抗蒸汽压力作用的能力，防止混凝土表面的水份过快的挥发。

### 一、水泥混凝土养护剂的技术指标:

1、外观：灰白色均质半透明液体；-9

4、稳定性：用特殊中性非离子乳化剂乳化，避免以前用碱性皂化不稳定、易分层的缺点，密封放置阴凉处可以存放两年不分层、不破乳、不结块。

### 二、水泥混凝土养护剂产品特点

1、薄膜在湿润的混凝土表面具有较好的分散性，水性环保、抗酸碱，可任意比例水稀释；

2、水泥混凝土养护剂能牢固的附着在新浇的混凝土上，形成连续的薄膜。防水性能优佳，且连续性、韧性好、成膜均匀；

3、水泥混凝土养护剂是喷涂在混凝土表面上，其形成的薄膜具有足够的强度、弹性和粘接性，蒸汽渗透性很小，在干热条件下具有较高的抗蒸汽压力作用的能力；

4、对水泥浆完全没有损害作用且操作方便，节省人工。

三、水泥混凝土养护剂用法及用量：建议将水泥混凝土养护剂直接用水稀释后，搅拌均匀后直接喷于混凝土表面即可。采用喷涂或滚刷的工艺涂抹在混凝土表面上。溶液挥发后在混凝土表面形成一层致密的有机薄膜，将混凝土与空气完全隔绝，阻止内部水分的蒸发以保证水泥水化作用的正常进行。水泥混

凝土养护剂建议为2-3kg/平方。

#### 四、水泥混凝土养护剂注意事项及保质期：

- 1、勿在阴雨环境下施工；
- 2、水泥混凝土养护剂使用时，以每批次具体使用量稀释后及时使用完。未经稀释的产品需密封阴凉处储存。
- 3、密封阴凉处保存六个月以上