

供高频介质带通滤波器6G 可定制

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 供高频介质带通滤波器6G 可定制 |
| 公司名称 | 深圳市彩勤电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:彩勤 型号:nbf45c6000p80a |
| 公司地址 | 深圳市宝安区25区前进一路兴业商贸区华丰商务大厦五楼B10号(办公场所) |
| 联系电话 | 13500065082 |

产品详情

| part no.型号 | centerfrequency(mhz)中心频率(f o) | band width(mhz) min.带宽 | insertionloss(db) max.插入损耗 | ripple in bw(db) max.带内波动 | v.s.w.rmax 驻波比 | attenuation(db) min.(mhz)衰减 |
|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| caf35c2400c400a | 2400.0 | fo ± 200 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 40 at fo-540 |
| caf355c980c40a | 980.0 | fo ± 20 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 70 at fo-230 |
| caf356c1400c100a | 1400.0 | fo ± 50 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 20 at fo ± 70 |
| caf357c2400c330a | 2400.0 | fo ± 165 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 35 at fo ± 300 |
| caf358c2600c115a | 2600.0 | fo ± 57.5 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 50 at fo ± 160 |
| caf37c1240c85a | 1240.0 | fo ± 42.5 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 35 at fo ± 100 |
| caf38c1350c136a | 1350.0 | fo ± 68 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 45 at fo ± 140 |
| caf42c2500c200a | 2500.0 | fo ± 100 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 10 at fo ± 300 |
| caf43c915c26a | 915.0 | fo ± 13 | 2.8 | 1.0 | 1.5 | 12 at fo ± 32.5 |
| caf52c1260c22a | 1260.0 | fo ± 11 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 15 at fo ± 150 |
| caf54c1808c100a | 1808.0 | fo ± 50 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 50 at fo-20035 at fo+200 |
| caf55c1880c10a | 1880.0 | fo ± 5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 45 at fo ± 140 |
| caf56c720c08a | 720.0 | fo ± 4 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 50 at fo ± 50 |
| caf57c1200c200a | 1200.0 | fo ± 100 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 40 at fo ± 200 |
| caf58c1100c130a | 1100.0 | fo ± 65 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 25 at fo ± 100 |
| caf63c4000c500a | 4000.0 | fo ± 250 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 5 at fo+39515 at fo-395 |
| caf64c1600c60a | 1600.0 | fo ± 30 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 15 at fo ± 100 |
| caf66c1484c200a | 1484.0 | fo ± 100 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 35 at fo-20020 at fo+200 |
| caf67c1095c300a | 1095.0 | fo ± 150 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 20 at fo-200 |
| caf68c1050c140a | 1050.0 | fo ± 70 | 3.5 | 1.0 | 1.8 | 55 at fo ± 150 |

| | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|-----|-----|-----|-----------------|
| caf74c410c03a | 410.0 | fo ± 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 40 at fo ± 20 |
| caf75c285c24a | 285.0 | fo ± 12 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 40 at fo ± 40 |
| caf76c500c80a | 500.0 | fo ± 40 | 3.0 | 1.0 | 1.8 | 15 at fo ± 80 |
| caf77c720c100a | 720.0 | fo ± 50 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 55 at fo ± 130 |
| caf78c390c30a | 390.0 | fo ± 15 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 40 at fo ± 35 |
| caf85c1200c25a | 1200.0 | fo ± 12.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 35 at fo ± 27.5 |
| caf86c1150c30a | 1150.0 | fo ± 15 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 45 at fo ± 50 |

note: fo available on request. 频率可根据用户要求制造。 other parameters available on request.
其它参数指标可按照用户要求设计。

特点(features)

.various size & wide frequency .多种尺寸、频率范围广 .temperature compensated .温度补偿 .low insertion loss .低插损 .high selectivity .高频率选择性

应用(applications)

.base station .wireless lan . 通信基站 .无线局域网 .repeater .mmms .通信转发器 .多重频道，多重定位系统 .cellular phone .蜂窝式电话 .码分多路访问（通信） .cordless phone .imt-2000s .无绳电话 .国际移动通讯 .trunked radio system(trs) .g .全球数字移动电话系统 .pcs .dcs .个人移动通信系统 .无线局域网 .dect .数字无绳电话 .radar, electronic counterwork .雷达、电子对抗 .aviation and spaceflight, navigation .军事、航空航天等领域

介質濾波器貼片式適用於無繩電話無線耳機無線麥克風等.頻率範圍可做到(470mhz~5.8g)也可根據客戶要求設計制做.其特點是:尺寸小,阻帶衰減大.插入損耗低.穩定性好,選擇性好,可焊性好.

本产品的总频差为80（MHz），调整频差是80（MHz），插入损耗为2.5（dB），负载谐振电阻是0（ Ω ），标称频率为6000（MHz），种类是滤波器，负载电容是0（pF），输入阻抗为50（k Ω ），型号是NBF45C6000P80A，阻带衰减为3（dB）