溶氧感测器 (DO-680P)

产品名称	溶氧感测器 (DO-680P)
公司名称	厦门市吉龙德环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾合泰 型号:do-680p 种类:气体
公司地址	厦门市思明区前埔二里57号605室
联系电话	86-05925914855/3833869 13400615516

产品详情

溶氧感测器 (do-680p) *dissolved oxygen probe(do-680p)

设计特点:

- 1、内部电解填充液容量大,不需时常更换电解液。
- 2、适合废水处理,河川,湖泊,养殖溶氧监控。
- 3、因阴极和阳极接触面积较大,使用寿命较长可测低流速。
- 4、阳极可更换,增加电极使用寿命。
- 5、防水电缆线,防水等级ip-68。
- 6、不需极化时间, 电解电池原理。

型号 (model)	do-680p
测试范围 (range)	0.00~20.00ppm(mg/l)
解析度(resolution)	± 1%满量桯
类比输出(current output)	0-100mv(do-680p)
测试原理(methods of detection)	galvanic cell
温度补偿(temp.comp)	0-50
水样流速(sample water speed)	min.0.1m/sec
压力范围(operation pressure)	max.50 psig
反应时间(response)	90% at 90 secs or less
电极材质(electrodes)	lead,zn/silver combination
防潮等级(enclosure)	ip68

本产品的 品牌为台湾合泰 ,型号是DO-680P ,测量范围为0.00~20.00ppm(mg/L) ,输出信号是数字型 ,种类为气体 (