

HZM-6铁标信号电缆盒 C(普通型)保附40保护管2根

产品名称	HZM-6铁标信号电缆盒 C(普通型)保附40保护管2根
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZWP 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

终端电缆盒概述

电缆终端盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。HZM-6铁标信号电缆盒 C(普通型)保附40保护管2根连接盒采用防盗设计，可防止无关人员误动设备。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

终端电缆盒介绍

HZ-12型电缆盒只有一个电缆引入孔，即只进不出，HZM-6铁标信号电缆盒 C(普通型)保附40保护管2根控制机构转轴，锁体上开设有与锁止块相匹配的滑道，锁止块滑动设置在滑道内，滑道和锁止块之间设置有弹性元件，转轴转动设在壳体上。壳体为圆形结构。与现有技术相比。内部可安装2块6柱端子板，或1块12位万可端子板，即12个端子，只能用在电缆的末端。

铁路终端电缆盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。HZM-6铁标信号电缆盒 C(普通型)保附40保护管2根另外，可在壳体的内部提供其它枢转支承部件，以便安装转接器盘。该终端盒构造造成允许光学电缆在不被切割的情况下引入到终端盒中。提高了壳体与板体板体之间的连接强度，同时若干下铰接板使得壳体在制造时提高了模具的散热性能。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

终端电缆盒主要结构

采用C复合材料热压成形，是原铸铁箱盒的替代品，性能指标均满足客运Z线技术条件。具有以下特点：

1.电绝缘性好；

2.耐化学腐蚀性强；HZM-6铁标信号电缆盒 C(普通型)保附40保护管2根在另一方面，提供了一种用于配光学电缆的方法。将地用于铁路运输行业中的电缆连接中。

3.模压成型，重量轻、强度高、外形美观光洁、抗疲劳性能好；

4.缺口敏感性差；

5.热导率低，热膨胀系数小；

6.具有耐紫外线抗老化性能；

7.阻燃

8.使用寿命长。