

钢轨胶接绝缘螺栓 二段式钢轨绝缘 6孔栓24管垫开

产品名称	钢轨胶接绝缘螺栓 二段式钢轨绝缘 6孔栓24管垫开
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:GGJY 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

钢轨绝缘概述

绝缘道夹板（轨道接头夹板，又称鱼尾板）是钢轨接头连接的产品。钢轨胶接绝缘螺栓 二段式钢轨绝缘 6孔栓24管垫开离去侧钢轨与轮对不存在机械接触，电气上依靠电弧连接，离去侧钢轨电压发生突变，其与钢轨电压的差值即为电弧电压在点由于电压值较低，电弧不能维持而熄灭，离去侧钢轨电压降为图表示将绝缘节两端钢轨用导线短接后电位相同时的电压波形图。

钢轨绝缘介绍

钢轨胶接绝缘螺栓 二段式钢轨绝缘 6孔栓24管垫开进一步地，陶瓷珠与钢轨绝缘断面的连接方式为粘接，进一步地，陶瓷珠与钢轨绝缘断面的粘接介质为热熔胶，进一步地，陶瓷珠的获得方式为回收现有的工程塑料陶瓷断面绝缘，然后，向第二级设备输出控制信号第二级设备的电压采集设备接收控制信号后别采集绝缘节两端钢轨的电压并输入电压信号处理电路作差得到的钢轨电压差值输入第三级设备电压比较电路，将钢轨电压差与预设阈值比较。

绝缘道夹板是一种用于钢轨与钢轨之间连接使用的连接紧固件

钢轨绝缘主要结构

钢轨表面应洁净光滑，不得有裂纹、结疤、划痕等缺陷；其端面不得有缩孔痕迹和夹层等。钢轨胶接绝缘螺栓 二段式钢轨绝缘 6孔栓24管垫开检测无缝钢轨绝缘装置绝缘及导电性能安装后应会同电务部门在常温脱开轨道电路情况下检查绝缘电阻，干燥状态下用兆欧表测量电阻值达到为合格潮湿状态下，在焊缝处浇水，用万用表测量电阻达到为合格，本中的普通技术人员应当认识到。绝缘层，圆弧曲面，凸出部，绝缘套管，螺栓一，螺栓二，具体实施方式下面结合附图和实施例对作进一步详细的说明，实施例一无缝钢轨绝缘装置的结构如图及图所示的一种无缝钢轨绝缘装置，用于无缝钢轨现场焊接的接头处。高度差垫板位于底板上面的一端，绝缘隔板放置在底板和高度差垫板之间，高度差垫板与绝缘隔板的厚度之和等于钢轨接头轨缝两端两种型号钢轨的高度差，底板与高度差垫板绝缘隔板上对应的连接螺孔，紧固螺栓穿过连接螺孔将底板绝缘隔板 and 高度差垫板连接紧固。对于轻重轨整体表面所允许存在的缺陷及其几何量的程度，均不得超过的规定。

我公司现货供应轧制(材质:B7)、铸造(材质:QT400)38Kg/m、43Kg/m、50Kg/m、60kg/m钢轨连接用鱼尾板（接头夹板）、鱼尾螺栓、轨距挡板、扣板、铁座、挡板座等配件，并可根样品或图纸生产各种异型鱼尾板。