

天联牌铠装信号电缆 PTYA23 19*1铁路电缆

产品名称	天联牌铠装信号电缆 PTYA23 19*1铁路电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	16.00/米
规格参数	品牌:天联牌铠装信号电缆 型号规格:PTYA23 19*1 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌铠装信号电缆 PTYA23 19*1铁路电缆

1.铁路信号电缆主要是指铁路专用的通讯信号电缆，适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路数字信号、音频信号或自动信号装置的控制电路。

2.铁路信号电缆产品技术标准：TB/T2476-1993

3.铁路信号电缆使用特性：（1）电缆的使用环境温度为-40 ~+60 （2）
）电缆导体长期工作温度应不超过+70 。（3）

电缆敷设环境温度：聚路乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。（4）

电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。（5）

综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

4.PTYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆 敷设在土壤、槽、管中，能承受一般的机械外力。

5.铁路信号电缆的芯数为4、6、8、9、12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61

6.铁路信号电缆型号以及用途

PTYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆

PTY22 聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆 敷设在土壤、槽、管中，能承受较大的机械外力

聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

PTYA22 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆

PTYA23 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

PTYL22 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆

PTYL23 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆