电容器BSMJ0.45-30-3

产品名称	电容器BSMJ0.45-30-3
公司名称	上海晨格电力设备厂
价格	220.00/PCS
规格参数	品牌:法拉 型号:bsmj0.45-30-3 介质材料:金属化纸介
公司地址	上海市奉贤区奉城镇神州路580号
联系电话	86-02164296922 18016486917

产品详情

名 称	低压自愈式并联电容器	型号	bcmj bsmj bkmj bzmj
适用环境：			
a. 温度：最低-25°C，最高+50°C(特殊设计最低-40°C，最高+60°C)。			
b. 海拔高度: 不超过2000米。(特殊设计不超过3000米)			
c. 相对湿度：不大于95%			
常规参数：			
a. 介质损失：不大于0.001 损耗：介质采用聚丙烯薄膜：损耗小于0.5w 、kv.a			
b. 容差：标称容量的：0%-+10%，相间不平衡不大于1.05%			
c. 试验电压：极间2.15u1+1.5uh 5秒；极壳间3600伏，2秒。			
d. 放电：断电后，1分钟/3分钟内使放电至50伏以下			
e. 密封性能：80±2°C 3h 无渗漏			
f. 安全性能：100%电容器切断保护。国标：gb12747-2004, 满足iec60831-2标准的破坏试验要求。满足ul810标准的10000afc要求			
运行参数：			
a. 过负荷：允许过电压：1.10un； 允许过电流：不大于1.3in 额定电流连续运行，(特殊设计可满足1.6-2.5in)			
b. 产品可靠性：在额定电压及标称类别温度下运行60000/5000小时，产品失效小于6%/0.5%(1ppm元件小时)。满足美国电气工业协会eia-456-a标准。			
产品规格表			
bsmj 、bzmj、bcmj 、bkmj、bgmj 400v，ac ，50hz系列，三相自愈式并联电容器，额定电压400v，三角形接线			
生产电压等级	230v、250v、280v、300v、400v、415v、440v、450v、480v、525v、690v、750v、950v、1200v		

本产品的 型号为BSMJ0.45-30-3， 允许偏差是±10（%）， 耐压值是2500（V），
介质材料为金属化纸介， 外形是长方