

防静电鞋 帆布中巾鞋 PVC底无尘鞋 白色防尘帆布鞋

产品名称	防静电鞋 帆布中巾鞋 PVC底无尘鞋 白色防尘帆布鞋
公司名称	深圳市光明新区公明亚立威电子工具商行
价格	16.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 适用对象:男女通用
公司地址	中国 广东 深圳 光明新区公明合水口金星辉电子城一楼A112
联系电话	86 0755 36625501 13798346282

产品详情

产品展示：

产品名称：防静电帆布中巾鞋

产品规格：白色，36-44码（现货出售）

产品特点： 1、轻便柔软、舒适方便； 2、清洗方便，干燥快；
3、白色鞋底，对地板不留痕迹； 4、适用于电子和半导体厂装配和检验区域； 5、防静电鞋可有效的消除静电对人体的危害。工作原理：通过穿防静电鞋及防静电地面（防静电地垫、地毯等）等，使人体的静电荷从人体导向大地，从而消除人体静电。产品特性：鞋底表面电阻在磨损、污染的影响下释化小,具有耐酸、碱、油等性能，经久耐用、防滑、防静电性能良好等优点。

应用场地：电子、半导体、生物医药、食品、光学等任何净化房或防静电的场所，无尘室车间等。产品材质:我公司生产的防静电工作鞋是由帮面和鞋底组成，鞋底都是通过注塑工艺注塑而成。

帮面的材料:细帆布

鞋底的材料：pvc

款式:中巾鞋

电气性能：pvc鞋底电阻10⁷-8

使用说明： 1、防静电鞋是消除人体静电聚积，又能防止250v以下电流电击的防护鞋。

- 2、防静电鞋在穿用时不应该同时穿绝缘的毛料厚袜及绝缘的鞋垫，禁止防静电鞋当绝缘鞋使用。
- 3、使用防静电鞋的场所应该是防静电的地面，使用导电鞋的场所应是能导电的地面。
- 4、防静电鞋应与防静电服配套使用注意产品的清洁、防水、防潮。

【脚长的测量方法】把脚平放在地板上，用力踩地，然后用笔点出左、右最宽前后最长点，前后两个点及左右的两个点连接起来即为正确的脚长宽。双脚都要量一下，取最大的值。

【测量时的正确姿势】1.双脚平行站立（勿坐，勿蹲）2.体重均匀分在双脚上

【鞋码说明：（请勿以运动鞋码标准）】1.人的两脚基本对称，应以偏大那个脚的数据为准2.测量对应出的尺码应与平时穿着尺码大致相同，如有较大偏差说明测量的方法不正确或数据不够标准。3.脚背偏高、脚型宽肥的特殊情况，应选择穿着偏大的一个尺码：脚背偏平、脚型纤瘦的特殊情况，应选择穿着偏小的一个尺码。

【测量最佳时间】建议最好的下午测量脚的尺寸，因为脚在下午会略微膨胀，此时所确定的尺码穿起来会最舒服。

【码数与脚长的换算公式】（鞋码+10）*0.5=（理论脚长）cm如：42码的鞋。（42+10）*0.5=26cm。适合26厘米的脚长

国内标准皮鞋对应数据表

鞋码（女）	34	35	36	37	38	39	40
脚长mm	220	225	230	235	240	245	250
鞋码（男）	38	39	40	41	42	43	44
脚长mm	240	245	250	255	260	265	270
鞋码（男）	45	46					
脚长mm	275	280					

本产品的颜色为白色、蓝色，型号是中巾鞋，鞋面质地为帆布，适用对象是男女通用，品牌为国产，加工定制是是，鞋底质地为PVC，尺码是36-44码，鞋帮款为中帮，