

# JBK3-1KW机床控制变压器 JBK3-1000VA控制变压器 单相全铜

产品名称	JBK3-1KW机床控制变压器 JBK3-1000VA控制变压器 单相全铜
公司名称	上海华匀机械设备有限公司
价格	336.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海华匀 型号:jbk3-1000va
公司地址	上海市奉贤区茂园路661号1231室
联系电话	13758895069

## 产品详情

### 一.适用范围

1.jbk系列机床控制变压器适用于交流50~60hz,输入电压不超过660v的电路中,作为各类机床.机械设备等一般电器的控制电源.局部照明及指示的电源.

2.本系列变压器是其它控制变压器更新换代的产品,采用进口材料和先进工艺进行制造,具有工作可靠,耗能低.体积小.接线安全.实用性广等特点.

### 二.型号及其含义

### 三.外形及安装尺寸

型号	外形尺寸			安装孔距		安装孔k×j
	b max	d max	e max	a	c	
jbk3-40va/63va	82	76	92	56	47	5

jbk3-100va	86	90	98	64	65.5	5 × 9
jbk3-160va	98	96	112	84	71.5	6 × 9
jbk3-250va	98	110	112	84	85	6 × 9
jbk3-400va	122	112	130	90	90	8 × 9
jbk3-630va	152	110	150	122	85	8 × 14
jbk3-1000va	200	165	150	158	145	7 × 14
jbk3-1600va	225	185	155	185	155	7 × 14
jbk3-2500va	265	210	175	210	175	7 × 14

#### 四.注意事项

购买前,先估计好您使用的电器总容量,并用有相同余量的变压器,确保瞬时启动时不烧坏变压器.本变压器规格按国家有关标准设计生产,当您使用多绕组(多控制电压)的变压器时,容量应按电压比相应增加变压器容量,以免烧坏变压器.安装前,应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用.通电工作后,变压器铁芯和线圈将发热,(但温升不超过80 ° c)属正常现象,若温升超过80 ° c,甚至冒烟,则应切断电源开关,重新检查您所用的电器容量.按客户要求定做特殊变压器产品,应提供输入电压和输出电压.输出电压各功率分配多少瓦.

备注：图片只供参考!以实物为准.输入电压、输出电压，根据客户要求提供电压定做或传来图纸定做。量大更优惠，由于产品比较重，江浙沪地区可以发快递，其他地区建议发专线物流托运，运输速度和一般快递差不多

详情咨询热线：

联系电话：0577-61786208

传真：0577-27873236

销售电话：13758895069

qq：2575884966

本产品的额定电压为标准（kV），尺寸是标准（m），加工定制为是，应用范围是控制，负载耗损为20%—30%（W），阻抗电压是标准（%），型号为JBK3-1000VA，品牌是上海华匀，产品认证为ISO9001，额定容量是1000VA（KVA），