

# SCR (B) 10H级变压器 干式全铜 1000KVA

产品名称	SCR (B) 10H级变压器 干式全铜 1000KVA
公司名称	福州闽亿电力设备有限公司
价格	68000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:闽亿 型号:scrb10h
公司地址	福州市鼓楼区鼓屏路115号综合楼502室
联系电话	059188012117 18905019268

## 产品详情

### 产品介绍

scrb产品是新一代防护型干式变压器产品，该产品具有良好的散热性，不需要模具，设计灵活耐雷电冲击好，纵向多气道在运行中具有自洁性，电子计算机优化设计软件，在市场可以接受的材料消耗约束下，求得损耗最小，它是新一代防潮、防尘、安全、环保理念的浸渍型缠绕干式变压器。

### 产品特点

- 1、低噪音、高性能。铁心采用高导磁冷轧晶粒取向硅钢片，三步接搭，45°全斜接缝，无冲孔，降低了工艺损耗和空间损耗，同时运用了国际一流的全自动剪切线、善字型叠装设备一次成型，减小可因铁心结构问题而产生的噪音。
- 2、设计灵活，交货及时，产品的生产不受模具的影响，特别对非标产品的生产周期可以缩短5天以上。
- 3、智能控制、实时监控。自动控制系统采用三相温度不间断巡视，带cpu接口可通过网络实施远程监控。
- 4、散热效果极佳。高、低压线圈采用多气道结构散热效果极佳，无须强迫风冷，可在用电高峰期负荷120%的情况下安全运行。
- 5、线圈机械强度高耐冲击强。高压线圈经过多次真空加压浸漆、烘培、固化，线圈机械强度高，可抗击较强的外力和瞬间强电流冲击且不影响产品的正常使用。
- 6、绝缘耐热等级高。变压器主要部件材料耐热温度180°c(h级)，核心部位材料采用美国杜邦nomex®纸作为绝缘介质（高、低压线圈）耐热温度220°c(c级)。

7、绿色、环保。高、低压线圈不助燃，不释放有毒气体，使用寿命后可分解回收主要材料。

8、防尘、防潮、防污垢能力强。采用特使的线圈浸漆工艺，变压器器身防尘、防潮、防污垢能力极佳，可在各种恶劣环境下使用。可随时在95%湿度的情况下一致性送电成功。

本产品另有其他型号，若您有需要，敬请联系本公司，谢谢！

本产品的额定电压为 6-11 (kV)，型号是 SCRB10H，品牌为 闽亿，产品认证是 iso9001，加工定制为是，额定容量是 1000 (KVA)，负载耗损为 2500 (W)，