

黑色PPS 日本 A310MB7 耐热性 阻燃PPS 聚苯硫醚 PPS特种工程塑料

产品名称	黑色PPS 日本 A310MB7 耐热性 阻燃PPS 聚苯硫醚 PPS特种工程塑料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	36.80/千克
规格参数	东丽:东丽 A310MB:A310MB7 日本:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

A310M B7

聚苯硫醚#|PPS

日本东丽

外观:黑色

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

密度 2020 kg/m ISO1103

吸水率 (23) 0.02 % ISO02

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 (23) 141 MPa

伸长率 (23) 0.9 %

弯曲强度 (23) 240 MPa ISO176

弯曲模量 (23) 23.3 GPa ISO176

切变强度 (ASTM D-732) ASTM D732

冲击轻度 (缺口冲击强度23) 8 kJ/m ISO176

(无缺口冲击强度23) kJ/m ISO176

洛氏硬度 123 ISO2030-2

泰伯磨耗量 70 ASTM D1445

PV限制值 815 东丽方法

热性能额定值单位测试方法

熔点 278 ISO57

热变形温度 >260 ISO75

线性膨胀 (MD) 1.6 东丽方法

(TD) 2.3 东丽方法

阻燃等级 V-0 VL 94

电气性能额定值单位测试方法

表面电阻率 ISO00095

电气强度 19 MV/m ISO000243-1

介电常数 5.0 ISO00250

介质损耗因素 0.002 ISO00250

其它额定值单位测试方法

模缩率 (MD) 0.15 % 东丽方法

(TD) 0.50 % 东丽方法

最小注射压力 5.4 MPa.G 东丽方法