

交流稳压器SBW上海稳压器 声光报警、调节方便、稳定可靠。

产品名称	交流稳压器SBW上海稳压器 声光报警、调节方便、稳定可靠。
公司名称	上海山杰电气科技有限公司
价格	21600.00/台
规格参数	电源相数:三相 额定功率:150 防潮方式:开放式
公司地址	中国 上海市普陀区 上海市中山北路3064弄A座2112室
联系电话	86 021 31260016 13917577002

产品详情

sbw补偿式电力稳压器产品由补偿变压器、调压变压器、传动机构、电刷接触系统、箱体和控制系统等组成。1、补偿变压器（以下简称主变），主变铁芯采用日本进口冷轧取向硅钢片，磁通密度b为14000高斯，厚度为0.35mm，变压器余量大、损耗小，线圈采用双玻璃丝包线。采用先进的真空浸漆工艺，绝缘等级达到f级。2、调压变压器，圆筒式绕组外表经磨光加工，去除绝缘，呈光滑导体面，以便于电刷良好接触。3、传动机构由伺服电机和蜗轮、蜗杆、链轮，链条组成（含滚针轴），磨擦力小、传动灵活、反应迅速。使用寿命长，绝对不会有卡死现象。4、电刷接触系统结构合理可靠，以保证电刷压力。5、箱体采用封闭柜式，体积小、散热好、检测仪表位置醒目、指示准确。6、控制系统一改传统模拟控制电路为数字控制电路，采用新设计的双面控制线路板，并经过老化实验，具有稳压精度高具有稳压精度高、自动上电、延时输出，过压，欠压、缺相、错相，自动保护且声光报警功能、调节方便、稳定可靠。7、采样变压器采用r型变压器，抗干扰能力强，具有节能、漏磁少工作稳定等特点。

稳压器 sbw-180kva	稳压器 sbw-50kva	稳压器 sbw-100kva	稳压器 sbw-320kva
----------------	---------------	----------------	----------------

sbw补偿式电力稳压器产品参数

型号	额定容量	输出电流	输入电压	输出电压	相数	耐压	绝缘电阻	效率
sbw-30kva	30	46	线电压304 ~ 456v	线电压380 v ± 5%可设定	三相	2000v1分钟无击穿	2m	98%
sbw-50kva	50	76						
sbw-80kva	75	121						
sbw-100kva	100	152						
sbw-150kva	150	228						
sbw-180kva	180	278						
sbw-225kva	225	342						
sbw-320kva	320	488						

sbw-400kva	400	608	相电压176 ~ 264v	相电压220 ±5%可设 定	单相	1500v1分钟 无击穿
sbw-500kva	500	760				
sbw-600kva	600	928				
sbw-800kva	800	1238				
sbw-1000kva	1000	1550				
dbw-20kva	20	91				
dbw-30kva	30	137				
dbw-50kva	50	228				
dbw-100kva	100	455				

详情请参考：www.163power.com上海山杰电气科技有限公司电话：021-51698706

本产品的应用范围是稳压/恒压，品牌为上海山杰，型号是稳压器SBW，绕组形式是双绕组，防潮方式为开放式，冷却方式是油浸风冷式，效率()是 98%，额定功率为150 (KVA