

# 日东牌高温胶布 nitto/日东

产品名称	日东牌高温胶布 nitto/日东
公司名称	深圳市宝安区石岩永创新电热设备制品行
价格	35.00/个
规格参数	品牌:nitto/日东 型号:0.13*10*13 加工定制:否
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 石岩镇田心村108号
联系电话	86 0755 27634053 13603004515

## 产品详情


nitoflon no.973ul粘合胶带,是以四氟乙烯树脂 (ptfe) 对玻璃布进行浸渗处理,并经烧成加工后的产品作为基体材料,对单面进行表面处理,并在处理面涂覆硅酮系列粘合剂的胶带。拥有良好的耐热性和机械强度。

非粘合面具有电气特性、耐热性、耐气候性、耐药性、耐水性(防水性)、非粘合性等四氟乙烯树脂所具有的优异的特性。


用于包封食品、大米口袋、药品等的热密封压粘部位 作为塑料薄膜的热密封使用 用于包封染色、树脂加工用精压辊子的表面 用于包封粘合物、贴合物涂覆机的辊子表面 用于包封加料斗、导轨的磨擦面 用于包封非粘合性以及需要保持平滑性的部分 作为设备附件的内衬使用 作为绝缘衬垫、绝缘部位的绝缘包封以及其它绝缘包封用

项目	单位	特性值	试验方法	
厚度	mm	0.13	-	
抗拉强度	n/25mm	284		
剥离粘合力	对不锈钢板	n/25mm		7.8
	对本身背面	n/25mm		5.9
回卷力	n/25mm	7.8		
表面电阻	0	1014	astm d 257	
体积固有电阻	0 · cm	1016		
绝缘破坏电压	kv	2.2	astm d 149	
铜腐蚀性	-	无	50 × 95%rh × 10日	
耐热性	-	优	-	
耐火性	-	合格	ul 510	
耐气候性	-	优	-	
连续使用温度范围		-60 ~ 260	-	

\*表中所记载的数值只是测定值的一个例子，不是保证值。

本产品的颜色为黄，型号是 0.13\*10\*13，基材为 0，品牌是 NITTO/日东，产品认证为 0，总厚度是 0.1 (mm)，加工定制为否，胶系是 1，