

HJ-ZKKX50型精密真空烤箱

| | |
|------|---|
| 产品名称 | HJ-ZKKX50型精密真空烤箱 |
| 公司名称 | 东莞市恒骏仪器设备有限公司 |
| 价格 | 16000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:恒骏 型号:hj-zkkx50 |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 东莞厚街镇河田管理区 |
| 联系电话 | 86-076985052581/85052586/18924369773 13751473631 |

产品详情

一、箱体规格:1、内规格：500 × 500 × 500mm（宽 × 高 × 深）

2、外尺寸：850 × 1480 × 760mm（宽 × 高 × 深）以实物为准；

3、内分四层，栅板四片，不锈钢网状，可活动取出；

4、强化玻璃视窗280*280mm；

二、材质：

1、内箱材质：内箱采用目前国际市场上耐高温的sus#304不锈钢，钢板厚5mm，让你的产品能够在—个洁净的工作环境中加工而不受到不洁净的环境影响。

2、外箱材质：外箱采用国际设备界中通用的1.5mmsecc钢板,钢板外表面采用精密双层粉体烤漆处理，与通常的外表喷涂处理相比外观更加美观大方及增强了其防腐防生锈性能。

3、保温材质：我司的保温材质采用进口的强保温性能的石岩保温棉，比—般的保温棉更具保温性能，为你的电能节约及减小对设备外围环境温度的影响都具有很好的性能。

三、控温系统：

1、我司采用pid微电脑自动控温系统，通过敏锐的侦测控头感应到箱体工作室的温度，反馈到微电脑，通过微电脑的自动快速的程序运算，快速地自动调整输出端的输出功率，以达到精确控制在所设定的精确值上。

2、加热方式：采用三面加热的热辐射的方式

3、发热材料为耐高温发热管；

4、温度设定范围：常温~200 之间，自由设定你所要的温度值；(注：温度可调)

5、升温速率：常温升至100 约15分钟。

四、保护系统：我司采用的pid微电脑自动控温器，能够通过设定内部的上下温度限值来对机器工作室的过温问题报警及停止功率输出，以达到保护机台内的产品不因过温而导致不必要的损失。

1、高温保护系统：当由于外力原因导致温度失控时，本系统会在超过设定温度10度时自动停止整机供电，从而保护你的产品及机器的安全。

2、过流保护系统：当由于外加电压过高或其它原因导致整机的功率超出正常功率时，本系统会自动断电保护整机的工控组件不被损坏。

五、密封及真空显示：

1、本机采用高密封性的硅胶密封条保障整机的密封性，以确保其密封效果，延长密封条的使用寿命。同时采用真空圆表来显示箱体內的即时真空度，圆表单位为inch汞柱与mm汞柱显示（inch汞柱时，最小为0，最大为30，负压；mm汞柱时，最小为0，最大为76，负压），让你即时了解箱体內的真空状态。

六、温度精度：1、显示解析：1

七、控制功能：本机台装有按小时、分钟、秒为单位来设定的三位显示计时器，采用温到计时的电气原理，当按照设定时间完成一个工作任务后，整机无功率输出，同时蜂鸣器会作报警提示工作人员机台完成了工作；

八、机器电源：电压 380v 总功率7kw

本产品的加工定制为是，品牌是恒骏，型号为HJ-ZKKX50，材质是不锈钢，最大电压为380（V），工作电流是18（A），主要用途为适用于电子、塑胶、五金、电气产品，如半导体，电子、电气元器件、晶片、化工原料、冶金粉末等的真空高温烘烤、恒温干燥，防氧化变色等功能。