

# 外墙柔性腻子检测，腻子检测柔韧性，GB/T23455-2009

产品名称	外墙柔性腻子检测，腻子检测柔韧性，GB/T23455-2009
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma/cnas 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

## 产品详情

外墙柔性腻子的检测主要包括以下项目：

**颜色检验：**检验产品外观是否与合同或标准要求相符，应放置在光线充足、阴影处观察，确保观察颜色的环境与大面积施工环境相一致。

**光泽度检验：**使用光泽度计进行测量，按照合同或标准要求的光泽度值进行比对判断。

**干燥时间检验：**在标准温度下（25℃）、相对湿度（50%）的环境中进行，产品干燥时间较快，可快速进入下一道工序，从而提高生产效率。

**粘结力检验：**将涂刷的腻子在规定时间内与基层分离，以测定其粘结强度。粘结力的大小直接影响外墙腻子的耐久性和美观度。

**平整度检验：**用平整度仪对其进行测量，按照合同或标准要求的平整度值进行比对判断。

**色差检验：**使用色差仪进行测量，按照合同或标准要求的色差值进行比对判断。

**柔韧性检验：**腻子膜柔韧性是检测的重要项目之一，具体检测方法可以参考相关试验方法。

吸水量、耐碱性、耐水性、粘结强度等其他技术指标的检测。

出厂检验项目包括：容器中状态、施工性、干燥时间、打磨性、初期干燥抗裂性等。型式检验项目包括：容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、吸水量、耐碱性、耐水性、粘结强度等

。型式检验的情况包括新产品试生产的定型鉴定时；产品主要原材料及用量或生产工艺有重大变更时；停产半年以上恢复生产时；国家质量技术监督机构提出型式检验时。

以上就是外墙柔性腻子的检测项目，希望能够帮助到您。