

地坪涂料检测，地坪涂料粘结强度检测，HG/T3829-2006

产品名称	地坪涂料检测，地坪涂料粘结强度检测，HG/T3829-2006
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma/cnas 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

产品详情

地坪涂料的检测主要包括以下几个方面：

检测产品分类：根据使用部位分为内墙和外墙；根据功能性分为普通型和弹性型；根据面漆组成为水性、溶剂型等；根据施工厚度和产品类型分为 型（薄涂）、 型（厚涂）和 型（复合型）。

检测项目：包括容器中状态、干燥时间、适用期、附着力（划格试验）、柔韧性、耐水性、耐油性、耐盐水性、耐碱性、耐人工老化性等。

检测标准：行业标准HG/T3829《地坪涂料》。

流动度测定：将流动度试模水平放置在测试板中央，测试板表面平整光洁、无水滴，把试样灌满流动度试模后，开始计时，在2s垂直向上提升5~10cm，保持10~15s使试样自由流下。4min后，测两个垂直方向的直径，取两个直径的平均值。将同批试样在容器内静置20min，按上述步骤进行测试，则为20min流动度。

此外，对于某些特殊用途的地坪涂料，如防静电地坪漆，其检测尤为重要。防静电地坪漆直接影响防静电地面的防静电效果，因此其检测是必不可少的。

总的来说，地坪涂料的检测包括对产品分类、各项性能的检测，以及根据特定需要

进行的附加检测。通过这些检测，可以确保地坪涂料的质量和性能满足相关标准和规定的要求，从而保证其在使用过程中的安全性和有效性。