

VGS齿轮减速机寻求代理商

产品名称	VGS齿轮减速机寻求代理商
公司名称	上海晟宙贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:vgs 基本投资额:0-0.5万(元) 保证金额:0(元)
公司地址	中国 江苏 苏州 昆山市 伟业路18号现代广场A座1415
联系电话	86 512 55100651 13372155519

产品详情

vgs齿轮减速电机，主要用于电子机械设备、医疗机械设备、输送机械设备、油压机械设备、自动化机械设备等。

产品分为ik感应电机（连续运转）；rk可逆电机（可正逆转）；tk转矩电机，保持一定的力矩张力。

功率4w~150w，减速比1/3~1/1800.

产品自售出后保修一年。

功率6w ~ 120w 规格齐全 接线方式有组合型及分离型 实行ce自我宣言	调速范围90 ~ 1400(50hz) 90 ~ 1600(60hz) 可变速运转用 分离型备有缓启动停止功能
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

调速马达一般规格

項目	規格
絕緣阻抗	馬達在常溫常濕下連續運轉後，於線圈及外殼間以dc500v高阻表測定其值在100m 以上。
絕緣耐壓	馬達在常溫常濕下連續運轉後，於線圈及外殼間以60hz / 1.5kv施加一分鐘無異常現象。
溫昇	馬達安裝上減速機或同等散熱板，在額定運轉後於線圈以電阻法測定溫度，其值在 80 ° c 以下。
絕緣等級	b種 (130 ° c)

過熱保護	6w為阻抗型，其他為雙金屬片型。(啟動:130 ° c ± 5 ° c 回復:82 ° c ± 15 ° c)。
環境溫度	-10 ° c ~ +50 ° c
環境濕度	85%以下(不結霜)

過熱保護裝置非標裝置，若有需求請於訂購時聲明。

功率6w ~ 120w 規格齊全 接線方式有組合型及分離型 實行ce自我宣言	調速範圍90 ~ 1400(50hz) 90 ~ 1600(60hz) 可變速運轉用 分離型備有緩起動停止功能
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

調速馬達一般規格

項目	規格
絕緣阻抗	馬達在常溫常濕下連續運轉後，於線圈及外殼間以dc500v高阻表測定其值在100m 以上。
絕緣耐壓	馬達在常溫常濕下連續運轉後，於線圈及外殼間以60hz / 1.5kv施加一分鐘無異常現象。
溫昇	馬達安裝上減速機或同等散熱板，在額定運轉後於線圈以電阻法測定溫度，其值在 80 ° c 以下。
絕緣等級	b種 (130 ° c)
過熱保護	6w為阻抗型，其他為雙金屬片型。(啟動:130 ° c ± 5 ° c 回復:82 ° c ± 15 ° c)。
環境溫度	-10 ° c ~ +50 ° c
環境濕度	85%以下(不結霜)

過熱保護裝置非標裝置，若有需求請於訂購時聲明。

功率6w ~ 120w 規格齊全 接線方式有組合型及分離型 實行ce自我宣言	調速範圍90 ~ 1400(50hz) 90 ~ 1600(60hz) 可變速運轉用 分離型備有緩起動停止功能
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

調速馬達一般規格

項目	規格
絕緣阻抗	馬達在常溫常濕下連續運轉後，於線圈及外殼間以dc500v高阻表測定其值在100m 以上。
絕緣耐壓	馬達在常溫常濕下連續運轉後，於線圈及外殼間以60hz / 1.5kv施加一分鐘無異常現象。
溫昇	馬達安裝上減速機或同等散熱板，在額定運轉後於線圈以電阻法測定溫度，其值在 80 ° c 以下。
絕緣等級	b種 (130 ° c)
過熱保護	6w為阻抗型，其他為雙金屬片型。(啟動:130 ° c ± 5 ° c

	回復:82 ° c ± 15 ° c)。
環境溫度	-10 ° c ~ +50 ° c
環境濕度	85%以下(不結霜)

過熱保護裝置非標裝置，若有需求請於訂購時聲明。

可變速運轉用 功率6w ~ 120w 規格齊全
接線方式有組合型及分離型
實行ce自我宣言
調速馬達一般規格

項目	規格
絕緣阻抗	馬達在常溫常濕下連續運轉後 測定其值在100m 以上。
絕緣耐壓	馬達在常溫常濕下連續運轉後 1.5kv施加一分鐘無異常現象。
溫昇	馬達安裝上減速機或同等散熱 測定溫度，其值在 80 ° c 以下。
絕緣等級	b種 (130 ° c)
過熱保護	6w為阻抗型，其他為雙金屬 回復:82 ° c ± 15 ° c)。
環境溫度	-10 ° c ~ +50 ° c
環境濕度	85%以下(不結霜)

過熱保護裝置非標裝置，若有需求請

本产品的 品牌为VGS，基本投资额是0-0.5万（元），保证金额为0（元），加盟费是0（元），
预计回报率为200（%），预计回报周期是1（年），特许权使用费为2000（元），合同期限是3（年），
加盟商总数为5（家），特许经营时间是5（年），经营模式为经销,代理,直营，发展模式是经销,区域代