

SX2-5-12NP程控箱式电阻炉、箱式电阻炉、马弗炉、电阻炉

产品名称	SX2-5-12NP程控箱式电阻炉、箱式电阻炉、马弗炉、电阻炉
公司名称	上海恒勤仪器设备有限公司
价格	6175.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:上海 型号:sx2-5-12np
公司地址	上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢3层G区2029室 (崇明工业园区)
联系电话	021-3409871 15021277021

产品详情

sx2-5-12np 程控箱式电阻炉 产品特点：

独特的炉门设计,使开门操作安全简便;确保炉内高温热气不外漏.

微电脑pid控制器,操作简便,控温精确,可靠,安全.

耐腐蚀轻质炉膛,确保经久耐用.

极好的门密封使得热量损失最小,增加了炉膛内温度的均匀性.

可编程液晶控制器,30段程序,每段可设定升温或停留,并提供程序化的温度,时间,加热功率的循环。(可程式箱式炉具有此功能)

多段可编程控制,可以简化复杂的试验过程,真正实现自动控制和运行.炉门内胆和箱体面板均采用不锈钢材料制作,具有抗腐蚀,高温不变型等特点.(可程式箱式炉具有此功能)。

安全功能：

操作时只需开启炉门，炉门安全开关会自动断开加热电源，确保操作者安全。

设有过流、过压、过热等多种安全保护措施，确保电炉安全使用。

选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料，具有隔热效果好，箱壳表面温度低等特点。

sx2-5-12np 程控箱式电阻炉 技术参数：

型号:sx2-5-12np

最高温度:1200度

炉膛大小:200*300*120mm

容积:7l

电源电压:380v 50hz

功率:5kw

加元条件:镍烙丝

控温精度:±1度

温度均匀性:5度(垂直方向)

n表示：耐火砖炉膛 p表示：可程式电阻炉

本产品的加工定制为否，品牌是上海，型号为SX2-5-12NP，最大电压是380（V），功率为5000（W），额定温度是1200（ ），主要用途为供工矿企业、大专院校、实验室、科研单位作元素分析测定和小型钢件淬火、退火、回火等热处理加热用，还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。 ，产品认证是 / ，