

## 上海高温SX马弗炉 上海崇明实验仪器厂

产品名称	上海高温SX马弗炉 上海崇明实验仪器厂
公司名称	上海崇明县实验仪器厂
价格	1500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海崇明实验仪器厂
公司地址	崇明县港西镇协南村
联系电话	02159671360

### 产品详情

电阻炉可供实验室、工矿企业、科研等单位作元素分析、测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用，1300 的可以作为合金钢的热处理及金属烧结、熔解、分析等高温加热用。该电阻炉炉体由钢板及角钢制成，炉膛采用耐火材料烧结成形，炉膛与炉体之间砌筑轻质砖。1000 、1200 的炉子发热元件电炉丝分布在炉膛周围，1300 的炉子发热元件硅碳棒分布在炉膛内室两侧。该电阻炉要和温度控制台及热电偶配套使用，对炉膛内的温度进行测量、显示、控制，使炉膛内的温度保持恒温。

型号	炉膛尺寸(深×宽×高)mm	电压	功率(kw)	最高温度( )
sx2-2.5-10	200×120×80	220v	2.5	1000
sx2-4-10	300×200×120	220v	4	1000
sx2-8-10	400×250×160	380v	8	1000
sx2-12-10	500×300×200	380v	12	1000
sx2-2.5-12	200×120×80	220v	2.5	1200
sx2-5-12	300×200×120	220v	5	1200
sx2-10-12	400×250×160	380v	10	1200
srjx-6-13	250×150×100	380v	6	1300
srjx-10-13	400×200×160	380v	10	1300
sx2-4-13	250×150×100	220v	4	1300
srjx-8-13	500×200×180	380v	8	1300

本产品的功率为 2500 (W)，型号是 SX2-2.5-10/SX2-4-10/SX2-2.5-12，额定温度为 1000 ( )，最大电压是 220 (V)，品牌为上海崇明实验仪器厂，主要用途是作元素分析、测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用，加工定制为是，