

高精度马弗炉 简户

产品名称	高精度马弗炉 简户
公司名称	上海简户仪器设备有限公司
价格	2025.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:简户 型号:jh2-4-10
公司地址	上海闵行区都市路332弄铂金科学园区3号楼
联系电话	86-02162968991 18917106312

产品详情

用途：本系列马弗炉/高温炉为周期作业式电炉，可供工矿企业、科研等单位的实验室和车间作化学分析、物理测定和一般小型钢件热处理时加热之用，也可作金属热处理、陶瓷玻璃材料的烧结、熔解及高温分析等用途。本系列马弗炉/高温炉配有可控硅温度控制器及镍铬-镍硅/铂铑-铂/铂铑-铂铑热电偶，能对炉膛温度进行测量，指示和自动控制，具有操作简单，控温精度高等特点。

产品特点：

1. 炉壳用钢板经折边焊接制成，外表面喷涂烤漆，内炉衬为碳化硅或高铝聚轻耐火材料制成的矩形炉衬。
2. 由高温合金绕制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中或硅谷碳棒发热元件横插于炉膛顶部和底部。炉衬为密封式结构。
3. 电炉的炉门砖采用轻质耐火材料，内炉衬与炉壳之间的保温层由耐火纤维、膨胀珍珠岩制品砌筑而成。为了保证操作安全，炉口下装有与炉门联锁的行程开关。当炉门开启时，电炉电源便自动切断，从而保证操作安全。测温用热电偶，通过电炉后的热电偶孔插入，并由固定座固定。

型号规格及主要技术参数：

马弗炉	型号	炉膛尺寸mm (深宽高)	功率kw
1000度	jh2-2.5-10	200*120*80	2.5
	jh2-4-10	300*200*120	4
	jh2-8-10	400*250*160	8
	jh2-12-10	500*300*200	12
	jh2-20-10	500*400*400	20
	jh2-30-10	800*500*400	30

1200度	jh2-2.5-12	200*120*80	2.5
	jh2-5-12	300*200*120	5
	jh2-10-12	400*250*160	10
	jh2-15-12	500*300*200	15
	jh2-24-12	500*400*400	24
	jh2-36-12	800*500*400	36
1300度	jh2-6-13	250*150*100	6
	jh2-8-13	500*200*180	8
	jh2-10-13	400*200*160	10
	jh2-12-13	400*240*240	12
	jh2-16-13	500*300*200	16
	jh2-24-13	500*32*40	24
	jh2-36-13	800*320*400	36
1600度	jh2-8-16	300*150*120	8
	jh2-12-16	400*200*160	12
	jh2-24-16	600*300*320	24
1700度	jh2-10-17	300*150*120	10
	jh2-14-17	400*200*160	14

供应高精度马弗炉欢迎您的咨询，我们以最优惠的价格，最好的服务为您提供选择。

本产品的加工定制为是，品牌是简户，型号为JH2-4-10，最大电压是220（V），功率为4K（W），额定温度是1000（ ），主要用途为工矿企业、科研等单位的实验室和车间作化学分析、物理测定和一般小型钢件热处理时加热之用，产品认证是工业产品认证，