

新款吸顶灯铝基板 大小批量

产品名称	新款吸顶灯铝基板 大小批量
公司名称	江门市敏建电子有限公司
价格	15.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:铝基覆铜板 绝缘材料:玻璃布基板
公司地址	江门市蓬江区荷塘镇民兴五街2号106铺
联系电话	13528391991 18823081240

产品详情

此款为我厂专业生产,价格实惠,规格如下:

1. 外直径:280mm,中心小圆直径50mm.
2. 适用smd,如5730,5630,2835等
3. 功率分别为:24w,21w,18w,15w,5x1w
4. 厚度1.2mm.
5. 普通喷锡,1.0导热,铜箔厚1.0oz.
6. 4针

本厂有此模具,可以更改线路功率,欢迎定做!

江门敏建电子有限公司

拥有全套电路板生产和检测设备,现不仅可生产20层以下各种fr-4电路板,

还可生产金属基电路板,主要产品:大功率led铝基板、铜基板、插件式铝基板(路灯板、射灯板、日光灯板)、长条形铝基板等单、双面铝基板。产品广泛适用于:居家照明、路灯照明、草坪灯、日光灯、

电子、机械、通讯等有散热要求行业客户。

一、质量标准 ipc标准：ipc-a-600e二、质量保证体系(quality assurance system)目前，公司全面推行iso9001质量保证体系。三、技术指标 / 加工能力(technic specifications/process capacity)1.客供资料方式:菲林、样板、cad资料 (cad date) (gerber)2.厚度(thickness)：0.15-3.5mm3.布线层数(circuit layers)：单面 / 双面 / 多层 (4 - 20层) 4.最细导线 / 间距: 3.5mil5.最小孔径(min hole diameter)：0.2mm6.最大板厚 / 孔径比(max thickness/hole d)： 87.最大加工尺寸(max outline)：610mm × 460mm8.镀涂层(plating/coating)：电镀ni/au，喷sn/pb,化学沉锡等9.外形加工：数控铣边，冲，切，v割，精度：±0.15 mm10.月加工能力 (process capability/month)：15000m211.验收标准(acceptance standard)：ipc-a-600e四、业务合同(marketing contract) 合同协议条款：质量技术标准，客供资料、工艺要求、包装要求、交货要求、验收方式、付款方式和其它约定事项等。我们将时刻关注您的需要、最快时间内处理您的反馈，并热情欢迎您的考察和指导。

本产品的表面油墨为白色，表面工艺是无铅喷锡/Leadfree，最小孔径为0.25，最小线宽间距是0.5，绝缘材料为玻璃布基板，种类是铝基覆铜板，加工定制为是，特性是特殊型，加工层数为2-22层，板厚度是1.2 (mm)，粘结剂树脂为环氧，