特富龙耐高温电子布/铁氟龙耐高温布

产品名称	特富龙耐高温电子布/铁氟龙耐高温布
公司名称	平湖市凯信工业器材有限公司
价格	68.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:凯信 型号:kx9025
公司地址	平湖市当湖街道华家新村17幢2单元402室
联系电话	86 0573 82808966 18969327650

产品详情

平湖凯信特氟龙输送带利用优质玻纤布复合ptfe树脂制成表面平滑,高亮度的耐高温布。该布料除具有优异的释放性,抗磨损性,低摩擦系数和耐腐蚀性之外,还能在-170 ~+260 温度加工过程中保持原有物理形态,不会变形。另鉴于其无毒、无臭、无味的特性,已被美国fda批准广泛应用于食品加工、包装及其它处理领域。

特氟龙输送带主要特点:

抗黏着性,易清洗。易于清洗附着其表面的各种油渍,污点或其它附着物;浆糊、树脂、涂料等几平所有粘

着物质都可简单地清除。

极低的摩擦系数(0.05-0.1),是无油自润滑的最佳选择

优越的耐温性能,能够在-170~+260摄氏度的温度范围内长期使用。经实际应用,如在250高温情下连续

放置200天,不但强度不会变低,而且重量也不减少;在380 高温下放置120个小时,重量只减少0.6%

左右;在-180 超低温情况下不会产生龟裂,并保持原有的柔软性。

安全无毒,适用于食品生产

可抵耐几乎所有化学物品的腐蚀

良好的尺寸稳定性和较强的拉伸强度,具有良好的机械特性。

具有良好的柔韧性, 耐折性

高绝缘性能(介电常数小:2.6,正切在0.0025以下)

耐微波、高频,抗紫、红外线

特氟龙输送带应用方案:

模具:模具脱模 服装:抗粘的内衬、垫片、蒙布和粘合机带 包装:收缩薄膜包装和侧带密封

塑料制品焊接:焊封用的焊布;塑料片、膜、热封压片衬带。 电气的高绝缘:电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。 耐热包复层:叠层基材,隔热体包扎。 食品加工:热密封、冷冻食品运输,除霜带,烘干带,微波垫片、烤炉片

粘合带,转移印花烫台布,地毯背胶固化输送带,橡胶硫化输送带,磨料片固化离型布等。 压敏胶带基布。 建筑膜材:各种运动场所的顶蓬、车站亭蓬、阳伞、景观蓬等。 用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复,电厂废气的环保脱硫等。 柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。 特殊加工后可制作"防静电布"。

特氟龙输送带主要规格:

厚度: 0.08mm,0.13mm,0.15mm,0.18mm,0.25mm,0.30mm,0.35mm,0.40mm,0.55mm, 0.65mm,0.9mm其他特殊规格可定做(具体参数可参考特氟龙耐高温漆布);

宽度:5-3000mm;

长度:1-200m:

颜色:棕色、白色、黑色;

服务热线:13511281961

本产品的是否提供加工定制为是,品牌是凯信,型号为KX9025,总厚度是0.08-0.9(mm),颜色为棕色,白色,黑色,黄色,耐温是-70-260(),适用范围为耐高温防粘防腐绝缘等领域,