

# 广东佛山高铁站广场黑色地砖 使用寿命长

产品名称	广东佛山高铁站广场黑色地砖 使用寿命长
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司为您介绍，我们生产的广东佛山高铁站广场黑色地砖，采用的是先进的免烧实心砖制作工艺，具有长久的使用寿命。

产品参数如下：

重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断  
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护  
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

广东佛山高铁站广场黑色地砖采用了免烧实心砖的制作工艺，这种工艺使得地砖具有了更长久的使用寿命。我们的产品经过了10型震动加压成型与密封养护的生产线加工，确保了其优异的性能。

在产品参数中，抗压强度是一个非常重要的指标。我们的黑色地砖抗压强度在7.25Mpa-19.6 Mpa之间，具有较高的强度，能够承受较大的荷载，适用于各种建筑庭院乡村景观隔墙隔断的场景。

此外，广东佛山高铁站广场黑色地砖的重量轻，每块仅为2.5-3kg，便于搬运和安装。它还具有防火、抗震、保温等特点，能够在各种恶劣的环境下保持稳定的性能。

我们的黑色地砖采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰等材料制作而成，经过加压密封养护，确保了砖体的稳定性和耐久性。，它也是一种环保型产品，符合现代建筑材料的环保要求。

综上所述，广东佛山高铁站广场黑色地砖是一种免烧实心砖，具有重量轻、抗压强度高、主要用途广泛等优点。它适用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断等多种场景，不仅具有美观的外观，而且具备了优异的性能。

能，能够满足不同客户的需求。

仿古彩砖是一种具有艺术性和装饰性的建筑材料，常用于室内和室外的墙面装修。它独特的色彩和纹理能够营造出古朴、典雅的氛围，给人一种历史悠久的感觉。

使用仿古彩砖的具体条件如下：

**基层处理：**墙面必须经过清理、修补等基层处理，确保墙面平整、干燥，并且没有严重的起鼓、开裂等问题。

**胶水选择：**选用专用的耐候胶水，确保其粘结力和抗水性能，以提高彩砖的粘结强度和使用寿命。

**施工工具：**常用的施工工具包括刮刀、橡胶锤、电钻等，确保施工过程中能够精准、有效地安装彩砖。

**安装方式：**常见的安装方式是采用横铺或竖铺的方式，根据设计效果选择合适的拼贴方式。

**施工温度：**在施工过程中，温度一般要求在5℃以上，避免低温影响黏结效果。

，仿古彩砖作为一种独特的装饰材料，具有一定的使用条件和施工要求。正确使用和施工可以使其充分展现其美观和装饰效果，为空间带来独特的艺术感。