

湖南江华灌溉田园水渠古建筑砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	湖南江华灌溉田园水渠古建筑砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砗源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

近年来，随着人们对乡村田园风格的喜爱与追求，越来越多的人开始注重田园环境的打造。而在田园建设中，水渠古建筑砖作为一种重要的建筑材料，具有吸音、耐潮、耐压、吸水率低等特点，成为了许多田园水渠工程的shouxuan。作为广西东联砗源建筑材料有限公司的一款明星产品，我们的免烧实心砖和免烧青砖给湖南江华地区的田园建设提供了高品质的选择。

产品特点

我们的湖南江华灌溉田园水渠古建筑砖具有以下特点：

耐候性：经过特殊处理，我们的砖瓦能够抵御各种气候条件的侵蚀，无论是酷热的夏季还是寒冷的冬季，都能保持优异的品质。

防火性：采用的复合硅酸盐水泥和粉煤灰等原料使得砖瓦具有youxiu的防火性能，有效减少火灾的风险。

抗震性：我们的砖瓦经过严格的加压成型与密封养护，具有出色的抗震能力，能够经受住地震等外力的冲击。

保温性：由于砖瓦材料本身具有较低的导热系数，能够有效地防止热量的散失，提供良好的保温效果。

环保性：我们采用的制作工艺不仅节省能源，并且在生产过程中不会产生有害气体和废弃物，对环境没有任何污染。

我们的水渠古建筑砖采用的制作工艺为10型震动加压成型与密封养护。具体制作工艺步骤如下：

原料准备：将粉煤灰和加压经过密封养护的复合硅酸盐水泥按比例混合，制成砖坯。

模具装填：将制好的砖坯放入模具中，利用震动加压装填至模具顶部。

震动成型：通过震动机进行高频率的震动，使砖坯充分填充模具，形成规整的砖体。

密封养护：将成型的砖体放入密封养护室中，进行恒温恒湿的养护，以提高砖体的强度和重量。

砖体烘干：经过养护后，将砖体取出放置在通风处，进行烘干，使其达到标准的使用要求。 主要用途

我们的湖南江华灌溉田园水渠古建筑砖主要适用于建筑庭院、乡村景观隔墙和隔断等方面。其优良的质量和美观的外观使得它成为了市政道路砖、园林景观砖等领域不可或缺的建筑材料。

产量	参数名称	参数值
	抗压强度	2.5-3kg / 块
	主要用途	7.25-19.6 Mpa
	生产线	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
	制作工艺	10型震动加压成型与密封养护
	特点	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 耐候、防火、抗震、保温、环保等

通过对湖南江华灌溉田园水渠古建筑砖的特点、制作工艺、主要用途以及相关参数的介绍，我们相信您已对我们的产品有了更全面的认识。我们的免烧实心砖和免烧青砖将为您的田园水渠工程带来耐用、高效的解决方案。请您放心购买并随时联系我们，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。

乡村围墙实心砖的实际工作流程如下：

材料准备阶段: 采购所需的原材料，包括黄土、沙子、水泥等，并按照具体比例准备好。 配料混合阶段: 将黄土、沙子和水泥按照一定比例混合在一起，并添加适量的水，进行充分的搅拌。 制砖成型阶段: 将混合好的材料倒入模具中，使用手工或机械压制，使其成型为实心砖的形状。 成品处理阶段: 将成型的实心砖放置在通风处晾干一段时间，待砖坯表面水分蒸发后，进行烘烤处理。 包装与运输阶段: 对已烘烤处理的实心砖进行质量检验，然后进行包装、堆码，并运输至需要的地方。