

2450/有机硅玻璃漆布(带)

产品名称	2450/有机硅玻璃漆布(带)
公司名称	上海业泰电气有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:业泰 型号:yt
公司地址	上海市宝山区牡丹江路1325号4408-J室
联系电话	13020106286 18017917085

产品详情

本产品系由电工无碱玻璃纤维布浸以有机硅绝缘漆经烘干而成，该产品具有较高的耐热性及机械性能、介电性能，虽比2210拉伸伸长率小，但耐油性好，可用于衬垫接触变压器油及汽油的线圈，适用于电机、电器作包扎绝缘或衬垫绝缘。本产品耐热等级为h级,可在180 的温度下长期适用。

2450/有机硅玻璃漆布(带) 的详细介绍

本产品系由电工无碱玻璃纤维布浸以有机硅绝缘漆经烘干而成，该产品具有较高的耐热性及机械性能、介电性能，虽比2210拉伸伸长率小，但耐油性好，可用于衬垫接触变压器油及汽油的线圈，适用于电机、电器作包扎绝缘或衬垫绝缘。本产品耐热等级为h级,可在180 的温度下长期适用。标称厚度，mm 允许偏差，mm0.11 ±0.0100.13 ±0.0120.15 ±0.0150.18 ±0.0180.20 ±0.020.25 ±0.0251 . 外观：漆膜应均匀，无气泡、折痕、损伤和影响使用的杂质。开卷时不应同于粘结而损伤。带盘应切割整齐，不应脱盘。

2 . 尺寸：

长度:推荐长度为30、40、50米。每卷不应多于两段，每段长度应大于10m。 宽度:1000mm,1240mm，一卷中宽度应一致。根据用户需要，玻璃漆布可直切，斜切(一般沿45 角)成宽度为15、20、25mm及其它宽度的带。宽度在100mm及以下的带，偏差为±0.5mm;宽度为100mm以上的带,偏差为宽度的±1%。玻璃漆布带的型号与玻璃漆布相同。 斜切玻璃漆布带的搭接:玻璃布浸漆前搭接长度不大于10 mm,玻璃布浸漆后搭接长度不大于25mm.贮存期：出厂日期起为6个月，超过6个月检验合格后仍可使用。

本目录是由上海业泰电气有限公司为您精心提供的：联系人：吉玉伟联系电话：021-56185279，66797089传真：021-667970876移动电话：18017939059地址：上海市富长路1080弄357号3楼email：yetai@shyetai.com邮编：201906公司网址：http://www.shyetai.com/qq：121786680

本产品的总厚度是10（mm），耐温为200（