

3M180C-10贴膜 铸造级的贴膜 高端喷绘、丝印材料

产品名称	3M180C-10贴膜 铸造级的贴膜 高端喷绘、丝印材料
公司名称	深圳典赛力工业材料有限公司
价格	155.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:led广告牌 型号:180c-10
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 龙岗南联植物园路320号富泉大厦406室
联系电话	86-0755-84867835 13728615677

产品详情

180c系列贴膜

优点

- 可定位背胶，制作大画面更容易
- 3m背胶导气槽专利技术，方便施工操作
- 压力激活背胶（3m特殊技术工艺）
- 可去除
- 良好的遮覆能力
- 多种颜色选择

使用及用途

180c系列贴膜是一种用于制作可去除持久画面的贴

膜，当与下列相兼容的产品搭配使用于下列用途时，可

获得相关的3m™ mcs™ 品质保证。

- 丝印或刻字画面。

- 商业或工业用途，例如：标志，车身画面，标签，看板等。

- 180 - 114能用于制作双面画面。

使用的限制

其他使用不享受品质保证，请联系当地3m相关人员或使用3m其他产品。

特别不对下列用途提供品质保证：

- 施工于不锈钢表面。
- 易遇到汽油，以及不洁净的表面。
- 黏附力较弱的油漆表面。
- 易遇到汽油的地方。
- 带有尖锐锋利凸起的表面和不光滑的表面。
- 汽车相关的oem产品，请联系3m汽车产品组。

兼容产品

- 3m™ 丝网印刷油墨1900系列
- 3m™ 丝网印刷油墨9700uv 系列(套色印刷)
- 3m™ 转移纸scps-2, scps-53x
- 3m™ 转移纸scpm-3, scpm-44x
- 3m™ 封边胶3950

墙体贴膜

180c系列贴膜是2 mil厚的铸造级贴膜，适合用在户内的光滑墙体表面，贴附和移除的过程取决于客户对墙体画面(移除)的要求。

鉴于墙体表面的多样性，贴附在墙体表面的画面和画面的移除不属于3m产品质量保证范围。产品公报5.37上详述了墙体画面的施工应用。

特性

下列参数有可能变化，请确认使用的为最新版本产品公报。

项目 描述

贴膜0.05mm厚不透光铸造级乙烯基贴膜

厚度 不带背胶: 2 mils (0.05 mm)

带背胶: 3-4 mils (0.08-0.10 mm)

颜色 参阅下页颜色表

背胶 压力激活压敏胶，带导气槽

背胶颜色 带* 的系列: 透明背胶

其余系列: 灰色背胶

衬纸 双面淋乙烯衬纸

拉伸强度5 pounds/英寸at 73 ° f

(0.9 kg/厘米at 23 ° c) (最小)

化学耐腐蚀性 ??????????碱??盐??优异???????????

使用表面 有或无铆钉的平面，三维曲面

使用底材 柔性底材，玻璃，金属，亚克力，聚

碳酸酯，喷漆表面等

去除性 最长7年可去除性

产品有效期

有效期的提出是建立在在美国进行的户外暴露实验的基础上的。当贴膜按照3m推荐的方式加工及处理时，应能达到下表所示年限。材料的表现还依赖于下列各点：

- 正确的贴膜、油墨、保护光油的组合
- 油墨的配方
- 干燥方式

- 底材的选择和准备
- 施工方法
- 暴露条件
- 清洁方式

印刷

请使用正确的油墨、工艺及保护光油以达到上表所示质保年限。

切割

!注意

使用机器时请参阅制造商提供的操作手册以确保安全。

数量较少时可使用下列方式

手工切割

模切

热吻切

数量较多时可使用下列方式

闸切

模切

转移纸

转移纸的选择要根据画面的形式及使用的保护光油来决定。

油墨或保护光油背纸露出面积很大 背纸露出面积很小

去除

!警告

溶剂在高温及明火区易燃，为避免不必要的风险，在使用溶剂时请远离上述区域。

180系列贴膜最长有7年的可去除性能，请参见施工简报6.5。

保存及运输

保存及运输请参阅以下各点：

- 贴膜应保存在清洁、干燥、避免阳光直射、温度不高于38 ° c的地方。
- 加工完毕的画面应平放或卷筒运输。卷筒运输时，为避免贴膜与背纸分离，应将画面向外卷与直径大于13cm的芯轴上。

本产品的 型号为 180C-10，品牌是 保耐视，种类为 LED广告牌，加工定制是是，