

LED全彩外露灯串/外露灯/全彩灯串

产品名称	LED全彩外露灯串/外露灯/全彩灯串
公司名称	深圳市拓丰光电照明科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:led广告牌 型号:12icrgb
公司地址	深圳市光明新区公明街道东坑社区长丰工业园第11栋三楼C区
联系电话	18123792829

产品详情

产品说明

工作电压：dc5v

工作电流：0.06a

工作温度：-35?--55?

额定功率：0.3w/颗

防水等级：ip66

像素配置：用的 \varnothing 8 mm的雾装灯里面由1红、1绿、1蓝三个芯片组成。

外壳材料：软透明pc料

外壳尺寸：圆 \varnothing 12mm

铁皮字的冲孔要求：圆孔直径为12mm，在排列字打孔文件的时候每个字之间的孔位必须要行例要对齐否则做出来的动画效果是错位的，孔位阵例之后就不能用手动去移动，只能把字变形。

控制系统：是采用sd卡存储式的，一个控制器最多可控制2000个灯。

一串灯就可以达到七彩渐变、跳变、流水、追逐、扫描等效果。根据不同的安装方式，可组成变化不同

颜色的字符、图按等不同各种动态效果。具有安装方便、高亮度、安全节能、免维护、寿命长，零衰减等特点,适用于外露数码七彩发光字、喷绘、吸塑字、各种照明设施的内外发光源、异形显示屏!

一串灯有50个灯与灯之间的级连用的4p的彩排线颜色依次分别为红白绿蓝（红色的线为dc5v，白色的为gnd也就是负的-5v，绿色的为数据dat信号线，蓝色的为时钟clk信号线）每一串灯的头部用三心公线连接为信号输入（in）线，尾部用三心母线连接为信号输出（out）线。灯底部的线路板分别有两面有一个黑色ic焊接线的那一面为信号输入端（in）线，没有黑色ic焊接线的那一面为信号输出端（out）线。

安装与接线：

安装灯的时候要跟据所给的接线图纸的走线去安装，灯不能少装也不能多装，

灯与灯之间输入输出信号线的连接要注意不能装反，控制器的信号输出线是三心母线跟铁皮字的第一个灯的信号输入端（三心公线）连接，同在一个控制器下面的灯的信号线（也就是白、绿、蓝线三根线）是从头串到尾。如果同一个招牌用多个控制器的时候控制器与控制器之间不需任何线连接，控制器采用的是电源同步工作电压只要工作在同一条交流220v的总线上同时开电就可以达到同步。灯dc5v电源线（红、白线）一串最多串50个灯，每一串灯头部或尾部的电源线（红、白线）分别并到电源总线上，电源线总线的线径最小1个平方。

本产品的 型号为 12ICRGB，防水是 注塑/灌胶，品牌为 晶元，种类是 LED广告牌，材质为 PVC+ABS，加工定制是是，