

精益ZDT-3极5000A智能控制器 ZDT电子脱扣器

产品名称	精益ZDT-3极5000A智能控制器 ZDT电子脱扣器
公司名称	上海鸿锐电气有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:joining/精益 型号:zdt-35000a
公司地址	中国 上海市浦东新区 金桥出口加工区金藏路258号4栋402
联系电话	86 021 68958592 13916851236

产品详情

一.zdt-3智能型电子脱扣器zdt-3智能型电子脱扣器专用于dw45低压式万能断路器1.产品特点 采用性能高、抗干扰性能强的单片机，显示采用点阵式液晶屏具有中英文两种界面。数码键盘输入，整定方便，保护功能齐全，具有电流表功能（精度为正负1.5%）负载监测、故障记忆、mcr，热模拟及通讯接口等功能，工作性能稳定。已通过上海电器设备检测所emc电磁兼容实验室全套试验检测。2.产品分类a.按dw45低压万能式断路器额定电流分为：630a~2000a,2000a~3200a,4000a~6300a三种.b.按智能型电子脱扣器工作电源分为:ac380v、ac220v、dc220v、dc110v等四种。3.产品的保护功能 保护功能主要有:长延时、短延时、瞬时及接地保护特性。由于采用数码键盘输入方式，在保护特性的范围内可以根据需要，进行任一点的保护特性的设定。二.zdt-4简易式智能型电子脱扣器1.产品特点zdt-4智能型电子脱扣器专用于dw45低压式万能断路器采用性能高、抗干扰性能强的单片机，双列式拨动开关整定，用led灯柱显示相电流及工作状态，保护功能齐全，整定方便，具有负载监测、故障记忆、mcr，热模拟及通讯接口等功能，工作性能稳定，操作直观方便。2.产品分类a.按dw45低压万能式断路器额定电流分为: 630a~2000a,2000a~3200a,4000a~6300a 三种.b.按智能型电子脱扣器工作电源分为:ac380v、ac220v、dc220v、dc110v等四种。3产品的保护功能保护功能主要有：长延时、短延时、瞬时及接地保护等，短路短延时保护可选择反时限或定时限。三zdt-6简易式智能型电子脱扣器1.产品特点zdt-6智能型电子脱扣器专用于dw450低压式万能断路器，体积小，精度高，性能稳定可靠。是本公司研制的新产品，已于2004年4月在上海电器设备检测所通过emc电磁兼容全套形式试验。采用性能高、抗干扰性能强的单片机，双列式拨动开关整定，用led灯柱显示相电流及工作状态，保护功能齐全，整定方便，具有负载监测、故障记忆、mcr，热模拟及通讯接口等功能，工作性能稳定，操作直观方便。2.产品分类a按dw450低压万能式断路器额定电流分为:200a~1600a.b.按智能型电子脱扣器工作电源分为:ac380v、ac220v、dc220v、dc110v等四种。3.产品的保护功能保护功能主要有:长延时、短延时、瞬时及接地保护等。短路短延时保护可选择反时限或定时限

一.zdt-3智能型电子脱扣器zdt-3智能型电子脱扣器专用于dw45低压式万能断路器1.产品特点 采用性能高、抗干扰性能强的单片机，显示采用点阵式液晶屏具有中英文两种界面。数码键盘输入，整定方便，保护功能齐全，具有电流表功能（精度为正负1.5%）负载监测、故障记忆、mcr，热模拟及通讯接口等功能，工作性能稳定。已通过上海电器设备检测所emc电磁兼容实验室全套试验检测。2.产品分类a.按dw45低压

万能式断路器额定电流分为:630a~2000a,2000a~3200a,4000a~6300a三种.b.按智能型电子脱扣器工作电源分为:ac380v、ac220v、dc220v、dc110v等四种。3.产品的保护功能 保护功能主要有:长延时、短延时、瞬时及接地保护特性。由于采用数码键盘输入方式,在保护特性的范围内可以根据需要,进行任一点的保护特性的设定。二.zdt-4简易式智能型电子脱扣器1.产品特点zdt-4智能型电子脱扣器专用于dw45低压式万能断路器采用性能高、抗干扰性能强的单片机,双列式拨动开关整定,用led灯柱显示相电流及工作状态,保护功能齐全,整定方便,具有负载监测、故障记忆、mcr,热模拟及通讯接口等功能,工作性能稳定,操作直观方便。2.产品分类a.按dw45低压万能式断路器额定电流分为:630a~2000a,2000a~3200a,4000a~6300a三种.b.按智能型电子脱扣器工作电源分为:ac380v、ac220v、dc220v、dc110v等四种。3产品的保护功能保护功能主要有:长延时、短延时、瞬时及接地保护等,短路短延时保护可选择反时限或定时限。三zdt-6简易式智能型电子脱扣器1.产品特点zdt-6智能型电子脱扣器专用于dw450低压式万能断路器,体积小,精度高,性能稳定可靠。是本公司研制的新产品,已于2004年4月在上海电器设备检测所通过emc电磁兼容全套形式试验。采用性能高、抗干扰性能强的单片机,双列式拨动开关整定,用led灯柱显示相电流及工作状态,保护功能齐全,整定方便,具有负载监测、故障记忆、mcr,热模拟及通讯接口等功能,工作性能稳定,操作直观方便。2.产品分类a按dw450低压万能式断路器额定电流分为:200a~1600a.b.按智能型电子脱扣器工作电源分为:ac380v、ac220v、dc220v、dc110v等四种。3.产品的保护功能保护功能主要有:长延时、短延时、瞬时及接地保护等。短路短延时保护可选择反时限或定时限

上海鸿锐电气有限公司资料

1、开票及打款资料如下:

名称:上海鸿锐电气有限公司

税号:3101 1478 5175 678

开户行:中国工商银行浦兴路支行

账号:1001 1431 0900 6912 169

地址:上海浦东新区凌河路777号21-601 电话:021-68958592

2、发票邮寄及发货地址:

收件单位:上海鸿锐电气有限公司 收件人:王颖莉

联系电话:021-68958592 13916851236

传真:021-68713565 邮编:201206 qq:598936029

地址:上海市浦东金桥出口加工区金藏路258号20#-4栋4层402

个人打款:工行 浦兴路支行 王颖莉6222 0010 0110 1923 150

个人打款:农行 金桥支行 王颖莉622848 0030 900 364 511

中国银行 王颖莉6013820 8000 7489 5002

公司网址:<http://www.0210938.com.cn> e-mail:shhrdq@163.com

我公司主营：低压断路器低压接触器低压控制器继电器低压开关柜软起动器dw45配件及附件（智能控制器，欠压脱扣器，分励脱扣器，闭合电磁铁等）

主要品牌：天水长城控制电器，天水长城低压电器cj35,cj12,cj24,cj20。天水213电器，cjx4,gsc1,gsm1,gsw1,gs c2,jrs4。天水长开电子ck300，天水西星cz28，天水长城成套开关tstw1d，天水星火机床等。良信电器，nd m1,ndw1,ndb2等。西普软起动，西诺克软起动。我们公司的服务宗旨是：彻底实现顾客第一，以最好的服务让顾客得到真正的满意！

一.zdt-3智能型电子脱扣器zdt-3智能型电子脱扣器专用于dw45低压式万能断路器1.产品特点 采用性能高、抗干扰性能强的单片机，显示采用点阵式液晶屏具有中英文两种界面。数码键盘输入，整定方便，保护功能齐全，具有电流表功能（精度为正负1.5%）负载监测、故障记忆、mcr，热模拟及通讯接口等功能，工作性能稳定。已通过上海电器设备检测所emc电磁兼容实验室全套试验检测。2.产品分类a.按dw45低压万能式断路器额定电流分为：630a~2000a,2000a~3200a,4000a~6300a三种.b.按智能型电子脱扣器工作电源分为：ac380v、ac220v、dc220v、dc110v等四种。3.产品的保护功能 保护功能主要有：长延时、短延时、瞬时及接地保护特性。由于采用数码键盘输入方式，在保护特性的范围内可以根据需要，进行任一点的保护特性的设定。二.zdt-4简易式智能型电子脱扣器1.产品特点zdt-4智能型电子脱扣器专用于dw45低压式万能断路器采用性能高、抗干扰性能强的单片机，双列式拨动开关整定，用led灯柱显示相电流及工作状态，保护功能齐全，整定方便，具有负载监测、故障记忆、mcr，热模拟及通讯接口等功能，工作性能稳定，操作直观方便。2.产品分类a.按dw45低压万能式断路器额定电流分为：630a~2000a,2000a~3200a,4000a~6300a三种.b.按智能型电子脱扣器工作电源分为：ac380v、ac220v、dc220v、dc110v等四种。3产品的保护功能 保护功能主要有：长延时、短延时、瞬时及接地保护等，短路短延时保护可选择反时限或定时限。三zdt-6简易式智能型电子脱扣器1.产品特点zdt-6智能型电子脱扣器专用于dw450低压式万能断路器，体积小，精度高，性能稳定可靠。是本公司研制的新产品，已于2004年4月在上海电器设备检测所通过emc电磁兼容全套形式试验。采用性能高、抗干扰性能强的单片机，双列式拨动开关整定，用led灯柱显示相电流及工作状态，保护功能齐全，整定方便，具有负载监测、故障记忆、mcr，热模拟及通讯接口等功能，工作性能稳定，操作直观方便。2.产品分类a按dw450低压万能式断路器额定电流分为：200a~1600a.b.按智能型电子脱扣器工作电源分为：ac380v、ac220v、dc220v、dc110v等四种。3.产品的保护功能 保护功能主要有：长延时、短延时、瞬时及接地保护等。短路短延时保护可选择反时限或定时限

本产品的 额定电压为 380（V），功耗是 10（W），型号为 ZDT-35000A，额定电流是 5000（A），品牌为 JOINING/精益，产品认证是 CCC，加工定制为否，外形尺寸是 200（mm），